

# BAXI

οι λέβητες που αποδίδουν οικονομικά και τέλεια σε ακραίες συνθήκες

- προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες μου
- προτιμώ την ασφάλεια
- αναγνωρίζω την ποιότητα και την τεχνολογία
- έχει υψηλό βαθμό απόδοσης
- είναι εύκολος στην χρήση
- πωλείται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης
- λειτουργεί σε 24ωρη βάση "BAXI SERVICE"
- έχει ενεργειακή απόδοση 4 (★★★★)αστέρων
- λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον
- είναι ο καλύτερος λέβητας αερίου



think intelligence within



Quality  
Environment  
Safety

are Baxi strategic aims and the awarded certifications ensure compliance with the specific regulations

# BAXI



**ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.**  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

**BAXI s.p.A.**

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

www.hydramarin.gr

# BAXI

Κάθε στιγμή, είναι στιγμή απόλαυσης.  
Απλά οι BAXI κάνουν καλά την δουλειά τους.

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου

- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 35%
- ✓ Απόδοση έως και 109.8%
- ✓ Χαμηλές εκπομπές ρύπων
- ✓ Αυτοδιάγνωση βλαβών
- ✓ Αντιπαγετική προστασία



Made in Italy

**ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.**  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



## Luna3 Comfort



| Luna3 Comfort |                        | Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου |                |                       |
|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Τύπος         | Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | Θάλαμος καύσης            | Χρήση          | Παραγωγή ΖΝΧ (Lt/min) |
| 240 i         | 9.3 - 24.0             | Ανοιχτός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.7 ΔΤ 25 °C         |
| 210 Fi        | 9.3 - 25.0             | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 14.3 ΔΤ 25 °C         |
| 310 Fi        | 10.4 - 31.0            | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 18.0 ΔΤ 25 °C         |
| 1.240 i       | 9.3 - 24.0             | Ανοιχτός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.240 Fi      | 9.3 - 25.0             | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.310 Fi      | 10.4 - 31.0            | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 760 x 450 x 345 mm

Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Συνοδεύεται από αποσπώμενο πίνακα ελέγχου για πλήρη έλεγχο της μονάδας.

- Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός 2 επιπέδων θερμοκρασίας.
- Αισθητήριο εσωτερικής θερμοκρασίας για προσαρμογή ισχύος στις απαιτήσεις του χώρου (αντιστάθμιση).

- Υψηλή απόδοση ✓
- Ευκολία χρήσης ✓
- Αυτοδιάγνωση βλαβών ✓

- Αυτοπροσαρμόζομενη ισχύς στις απαιτήσεις του χώρου.
- Επιλογή προγράμματος προσωρινής ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας.
- Δύο επίπεδα θερμοκρασίας λειτουργίας 30/85 °C & 30/45 °C
- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με πλακοειδή εναλλάκτη.



- Δυνατότητα αντιστάθμισης δύο θερμοκρασιών και αυτόματη προσαρμογή στη θερμοχωρητικότητα του κτίσματος (χρήση προαιρετικού αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Επιλογή λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης: αυτόματη / χειροκίνητη / κλειστό.
- Προβολή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων του λέβητα.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών και μνήμη με τις πιο πρόσφατες βλάβες.
- Ταυτόχρονη προβολή κωδικών και συμβόλων για εύκολη ανάγνωση.
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα.
- Σύστημα αποφυγής μπλοκαρίσματος κυκλοφορητή και τριόδου.
- Αντιπαγετική προστασία στο κύκλωμα θέρμανσης και τα ζεστά νερά χρήσης.

## Mainfour



| Mainfour |                        | Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου |                |                       |
|----------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Τύπος    | Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | Θάλαμος καύσης            | Χρήση          | Παραγωγή ΖΝΧ (Lt/min) |
| 24       | 9.3 - 24.0             | Ανοιχτός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.7 ΔΤ 25 °C         |
| 240 F    | 9.3 - 24.0             | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.7 ΔΤ 25 °C         |

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 730 x 400 x 299 mm

Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

- Compact διαστάσεις (730x400x299mm).
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD.
- Εναλλακτική θερμότητας ταχείας απόδοσης.
- Δυνατότητα αντιστάθμισης με χρήση προαιρετικού αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Δύο πεδία θερμοκρασίας λειτουργίας 30/85 °C & 30/45 °C.
- Ηλεκτρονικό σύστημα αποφυγής επικάλυψης αλάτων.
- Πλήρης αντιπαγετική προστασία.
- Σύστημα αποφυγής μπλοκαρίσματος κυκλοφορητή και τριόδου.
- Ο νέος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD και κουμπιά εντολών, καθιστά εύκολο και άμεσο τον έλεγχο της λειτουργίας του λέβητα.
- Σαφή και απλά σύμβολα επιτρέπουν να δείτε όλες τις παραμέτρους του λέβητα.
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα BAXI.

## Ecofour



| Ecofour |                        | Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου |                |                       |
|---------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Τύπος   | Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | Θάλαμος καύσης            | Χρήση          | Παραγωγή ΖΝΧ (Lt/min) |
| 1.14 F  | 6.0 - 14.0             | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.24 F  | 9.3 - 24.0             | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 24 F    | 9.3 - 24.0             | Κλειστός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.7 ΔΤ 25 °C         |
| 1.14 F  | 6.0 - 14.0             | Ανοιχτός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.24    | 9.3 - 24.0             | Ανοιχτός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 24      | 9.3 - 24.0             | Ανοιχτός                  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.7 ΔΤ 25 °C         |

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 730 x 400 x 299 mm

Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D). Ιδανικός για εφαρμογές ατομικής θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

- Compact διαστάσεις (730x400x299 mm)
- Υψηλή απόδοση, ευκολία στη χρήση.
- Ορειχάλκινο υδραυλικό μέρος.
- Νέος εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση.
- Αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Δυνατότητα αντιστάθμισης με πρόσθετο εξωτερικό αισθητήριο.
- Δύο επίπεδα θερμοκρασίας λειτουργίας 30/85 °C & 30/45 °C.
- Παραγωγή ΖΝΧ με πλακοειδή εναλλάκτη.
- Μέτρηση παροχής ΖΝΧ με αισθητήρα HALL effect για βελτιστοποίηση της άνεσης.
- Σύστημα αποφυγής μπλοκαρίσματος κυκλοφορητή και τριόδου.
- Πίνακας ελέγχου με LCD οθόνη για εύκολη επιλογή θερμοκρασίας και διάγνωσης βλαβών.
- Αντιπαγετική προστασία στο κύκλωμα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα Baxi.

## Luna Duo-tec



| Luna Duo-Tec |                                | Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης |                |                |                       |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Τύπος        | Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) 80/60°C | Ισχύς (kW) 50/30°C                    | Θάλαμος καύσης | Χρήση          | Παραγωγή ΖΝΧ (Lt/min) |
| 24GA         | 3.4 - 20.0                     | 3.7 - 21.8                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.8 ΔΤ 25 °C         |
| 28GA         | 3.8 - 24.0                     | 4.1 - 26.1                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 16.1 ΔΤ 25 °C         |
| 33GA         | 4.7 - 28.0                     | 5.1 - 30.6                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 18.9 ΔΤ 25 °C         |
| 40GA         | 5.7 - 32.0                     | 6.3 - 34.9                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 22.9 ΔΤ 25 °C         |
| 1.12GA       | 2.0 - 12.0                     | 2.2 - 13.1                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.24GA       | 3.4 - 24.0                     | 3.7 - 26.1                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.28GA       | 4.0 - 28.0                     | 4.3 - 30.5                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 763 x 450 x 345 mm

1:7

**think**  
intelligence within  
**GAS ADAPTIVE CONTROL**  
σύστημα ελέγχου ποιότητας καύσης και αυτόματη επαναρύθμιση βαλβίδας αερίου - ανεμιστήρα για σταθερό βέλτιστο βαθμό απόδοσης

- Μοντέλο συμπύκνωσης με υψηλό βαθμό απόδοσης (μέχρι και 107.8%).
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας αερίου.
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου χωρίς αλλαγή ακροφυσίων ή παραμέτρων.
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1m από τη μονάδα.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPx5D).
- Περιλαμβάνει κυκλοφ/τή μεταβλητών στροφών για σταθερό ΔΤ προσαγωγής - επιστροφής.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Διασύνδεση με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου (απαιτείται ηλιακό ΚΤ).
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τριόδου.

## Luna Platinum



| Luna Platinum |                                | Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης |                |                |                       |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Τύπος         | Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) 80/60°C | Ισχύς (kW) 50/30°C                    | Θάλαμος καύσης | Χρήση          | Παραγωγή ΖΝΧ (Lt/min) |
| 24            | 2.4 - 20.0                     | 2.7 - 21.7                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 13.8 ΔΤ 25 °C         |
| 33            | 3.3 - 28.0                     | 3.3 - 30.5                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ | 18.9 ΔΤ 25 °C         |
| 1.12          | 2.0 - 12.0                     | 2.2 - 13.1                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.18          | 2.4 - 16.9                     | 2.7 - 18.4                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.24          | 2.4 - 24.0                     | 2.7 - 26.1                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |
| 1.32          | 3.2 - 32.0                     | 3.5 - 34.9                            | Κλειστός       | ΘΕΡΜΑΝΣΗ       | -                     |

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 763 x 450 x 345 mm

1:10

**think**  
intelligence within  
**GAS ADAPTIVE CONTROL**  
σύστημα ελέγχου ποιότητας καύσης

- Μοντέλο συμπύκνωσης με υψηλό βαθμό απόδοσης (μέχρι και 107.8%).
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:10.
- Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας αερίου.
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου χωρίς αλλαγή ακροφυσίων ή παραμέτρων.
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1m από τη μονάδα.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μονάδας Siemens.
- Περιλαμβάνει κυκλοφ/τή μεταβλητών στροφών για σταθερό ΔΤ προσαγωγής - επιστροφής.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Διασύνδεση με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου (απαιτείται ηλιακό ΚΤ).
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.