



Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία

Τα πολυδαιρούμενα συστήματα Inverter της Carrier δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τη στάθμη θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθησία. Οι εξωτερικές μονάδες των πολυδαιρούμενων Inverter συστημάτων είναι ελαφριές και συμπαγείς, ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό χώρο και να διατηρούν το εξωτερικό των κτιρίων κομψό.

Μία εξωτερική μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και πέντε δωμάτια με ίδιες ή διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων είναι 15m, ενώ η διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων φτάνει έως και τα 10m. Με 75m μέγιστο μήκος σωληνώσεων, σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαλέξετε το ιδανικό σημείο εξωτερικής τοποθέτησης.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Carrier προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου
- ✓ Μονάδες δαπέδου/οροφής
- ✓ Καναλάτες μονάδες: Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με πολύ μικρό ύψος, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη οπτιού
- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QU5018D8S2-2	38QU5027D8S3-A	38QU5036D8S4-A	38QU5042D8S5-1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,26 - 5,28 - 5,63	2,20 - 7,90 - 8,50	2,74 - 10,55 - 11,29	2,64 - 12,30 - 12,30
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	7.711 - 18.016 - 19.210	7.507 - 26.956 - 29.003	9.349 - 35.998 - 38.523	9.008 - 41.969 - 45.969
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,1 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,37 - 5,57 - 5,68	1,90 - 8,20 - 8,50	3,60 - 10,55 - 10,83	3,52 - 12,30 - 12,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	8.087 - 19.006 - 19.381	6.483 - 27.980 - 29.003	12.284 - 35.998 - 36.953	12.011 - 41.969 - 41.969
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	35,5	51,0	69,0	74,1
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"x2 - 1/4"x2	3/8"x3 - 1/4"x3	3/8"x3+1/2"x1 - 1/4"x4	3/8"x4+1/2"x1 - 1/4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μονάδα/ σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 - 40 / 15	30 - 60 / 15	35 - 80 / 15	35 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Εξωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.397	1.637	2.429	2.669
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,55	5,10	6,90	7,41
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.206	1.413	2.097	2.304

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Για λειτουργία με Hydrobox

Τα πολυδαιρούμενα συστήματα Inverter της Carrier δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τη στάθμη θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθησία. Οι εξωτερικές μονάδες των πολυδαιρούμενων Inverter συστημάτων είναι ελαφριές και συμπαγείς, ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό χώρο και να διατηρούν το εξωτερικό των κτιρίων κομψό.

Μία εξωτερική μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και πέντε δωμάτια με ίδιες ή διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων είναι 15m, ενώ η διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων φτάνει έως και τα 10m. Με 75m μέγιστο μήκος σωληνώσεων, σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαλέξετε το ιδανικό σημείο εξωτερικής τοποθέτησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Hydrobox για παραγωγή ζεστού νερού
- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Carrier προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου
- ✓ Μονάδες δαπέδου/οροφής
- ✓ Καναλάτες μονάδες: Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με πολύ μικρό ύψος, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη σπιτιού
- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS027D8S3-A	38QUS036D8S4-A	38QUS042D8S5-1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,20 - 7,90 - 8,50	2,74 - 10,55 - 11,29	2,64 - 12,30 - 12,30
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	7.507 - 26.956 - 29.003	9.349 - 35.998 - 38.523	9.008 - 41.969 - 45.969
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,10 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,90 - 8,20 - 8,50	3,60 - 10,55 - 10,83	3,52 - 12,30 - 12,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	6.483 - 27.980 - 29.003	12.284 - 35.998 - 36.953	12.011 - 41.969 - 41.969
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	51,0	69,0	74,1
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"x3 - 1/4"x3	3/8"x3+1/2"x1 - 1/4"x4	3/8"x4+1/2"x1 - 1/4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μονάδα/ σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 - 60 / 15	20 - 80 / 15	20 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Κίνα / Αμερική	
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Εξωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.637	2.429	2.669
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,10	6,90	7,41
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.413	2.097	2.304



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Εσωτερικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	38QUS018D8S2-2	38QUS027D8S3-2	38QUS027D8S3-A	38QUS036D8S4-1	38QUS036D8S4-A	38QUS042D8S5-1
ΤΟΙΧΟΥ / EXTREME3										
	42QHGO09D8SD	292	0,80	263	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO12D8SD	323	0,87	291	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO18D8SD	417	1,12	375		✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO24D8SD	459	1,36	413		✓	✓	✓	✓	✓
ΤΟΙΧΟΥ / SUPERIA PLUS										
	42QHGO09D8SUD	260	0,80	234	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO12D8SUD	303	0,87	273	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO18D8SUD	386	1,12	347		✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO24D8SUD	396	1,36	356		✓	✓	✓	✓	✓
ΔΑΠΕΔΟΥ										
	42QY012D8S	563	1,49	507	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QY018D8S	573	1,50	516		✓	✓	✓	✓	✓
ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ										
	42QZL018D8SN	719	2,80	647	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QZL024D8SN	782	2,80	704	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΚΑΝΑΛΑΤΑ										
	42QSV009D8S	573	1,66	516	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QSV012D8S	605	1,66	545	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QSV018D8S	751	2,44	676		✓	✓	✓	✓	✓
	42QSV024D8S	813	3,18	732		✓	✓	✓	✓	✓
ΚΑΣΕΤΕΣ (ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 40CAS-S5 (9-12-18) & 40CAS-L6 (24))										
	42QTD009D8SN	605 (511+94)	1,75	545	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QTD012D8SN	626 (532+94)	1,88	563	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QTD018D8SN	751 (657+94)	1,85	676		✓	✓	✓	✓	✓
	42QTD024D8SN	855 (699+156)	2,76	770		✓	✓	✓	✓	✓
HYDROBOX										
	40ATW027-1	2.128	5,50	1.915			✓		✓	✓

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					
TOIXOY / PLATINUM PLUS 2										
38QHP009E8SH	42QHP009E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHP012E8SH	42QHP012E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	20	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHP018E8SH	42QHP018E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	20	5 x 1,50	1,18	3	5	12
TOIXOY / COOLEASY										
38QHE09D8SH	42QHE09D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHE12D8SH	42QHE12D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHE18D8SH	42QHE18D8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHE24D8SH	42QHE24D8SH	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12
TOIXOY / AMBI										
38QCE009D8SH	42QCE009D8SH-G	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QCE012D8SH	42QCE012D8SH-G	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QCE018D8S	42QCE018D8S-G	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QCE021D8S	42QCE021D8S-G	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12
TOIXOY / EXTREME3										
38QHGO09D8SD	42QHGO09D8SD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,60	3	5	12
38QHGO12D8SD	42QHGO12D8SD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,65	3	5	12
38QHGO18D8SD	42QHGO18D8SD	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SD	42QHGO24D8SD	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 2,50	1,45	3	5	24
TOIXOY / SUPERIA PLUS										
38QHGO09D8SUD	42QHGO09D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,60	3	5	12
38QHGO12D8SUD	42QHGO12D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,65	3	5	12
38QHGO18D8SUD	42QHGO18D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SUD	42QHGO24D8SUD	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 2,50	1,45	3	5	24
TOIXOY / CRYSTAL ULTRA CLEAN PLUS										
38QHGO09D8SU	42QHGO09D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHGO12D8SU	42QHGO12D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHGO18D8SU	42QHGO18D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SU	42QHGO24D8SU2	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12
ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ										
38QUS018D8S2-2		Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	4 x 1,50	1,25	3/μονάδα	5/μονάδα	12
38QUS027D8S3-A		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20	4 x 1,50	1,70	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)
38QUS036D8S4-A		Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25	4 x 1,50	2,10	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)
38QUS042D8S5-1		Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25	4 x 1,50	2,90	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.