

Σειρά: KPCA
Κατηγορία: Κλιματιστικό Inverter
Τύπος: Τοίχου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	ASYG12KPCA
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)
Ονομαστική απόδοση Btu/h	12000
Ψυκτική απόδοση Btu/h	11600(3071~12625)
Θερμική απόδοση Btu/h	13000(3071~16378)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6,30
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση)	4,10
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση)	4,90
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη)	189
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση)	853
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας	46/40/33/32
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) _{Lw} (ψύξη)	59
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H) Εξωτερικής Μονάδας	49
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) _{Lw} (ψύξη)	62
Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική	630/1700
Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm	270x784x224
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm	541x663x290
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	8 / 25

Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού

Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Powerful

Επιπλέον

Compact Design - Μήκος 784mm
 Wi-Fi Ready (UTY-TFSXF2)

Τιμή Τιμοκαταλόγου με ΦΠΑ 24%:
 - ASYG12KPCA 930,00 € + ΧΕΑ: 4,42 €
 - UTY-TFSXF2 90,00 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 24%:
 - ASYG12KPCA 599,00 €
 - UTY-TFSXF2 59,00 €

Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια σε όλα τα μέρη + 10 χρόνια στο συμπιεστή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

FUJITSU

Σειρά: LMT
Κατηγορία: Inverter
Τύπος: Τοίχου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	ASYG30LMTA	ASYG36LMTA
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας	ΑΟΥG30LMTA	ΑΟΥG36LMTA
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ονομαστική απόδοση Btu/h	30000	36000
Ψυκτική απόδοση Btu/h	27300(9900-30710)	32075(9900-34120)
Θερμική απόδοση Btu/h	30000(7500-37535)	34460(9215-38215)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	-	-
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6.35	5.73
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση)	4.15	4.19
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση)	-	-
Αφύγρανση l/h	2.7	3.7
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη)	441	575
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση)	2193	2373
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας	50/44/38/31	50/44/38/31
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) _{Lw} (ψύξη)	65	65
Επίπεδο Θορύβου dB(A) _{Lp} (H) Εξωτερικής Μονάδας	52	55
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) _{Lw} (ψύξη)	67	68
Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική	1380/3600	1380/3800
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (Y x Π x B) mm	340x1150x280	340x1150x280
Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Y x Π x B) mm	830x900x330	830x900x330
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	18/61	18/61
Ψυκτικό Υγρό	R410A	R410A

Επιπλέον Χαρακτηριστικά:

- Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας
- Λειτουργία Low Ambient
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Οικονομική λειτουργία
- Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Λειτουργία χαμηλού θορύβου
- Ισχυρή λειτουργία
- Λειτουργία ελάχιστης θέρμανσης 10°C
- Αυτόματη διπλή παλινδρόμηση
- Φίλτρο Απόσμησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας
- Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου
- Πλενόμενη μετώπη
- Διαχύτης Ισχύος
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε Server Room
- Αντιδιαβρωτική κάλυψη Blue Fin

Τιμή Τιμοκαταλόγου προ ΦΠΑ 24%:

- ASYG30LMTA 2.000,00 € + ΧΕΑ: 7,90 €
- ASYG36LMTA 2.365,00 € + ΧΕΑ: 7,90 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ 24%:

- ASYG30LMTA 1.799,00 €
- ASYG36LMTA 2.149,00 €



Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια για όλα τα μέρη και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή