



**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ FUJITSU RAC & LCAC
ΜΑΙΟΣ 2021**





KPCA Series

Inverter



| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG09KPCA | ASYG12KPCA |
|---|------------------|-------------------|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 9000 | 12000 |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 8500(3071~10236) | 11600(3071~12625) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 9554(3071~12966) | 13000(3071~16378) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | A++ |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6,70 | 6,30 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,00 | 4,10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 5,10 | 4,90 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 131 | 189 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 840 | 853 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 45/38/31/22 | 46/40/33/22 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 58 | 59 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 47 | 49 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 59 | 62 |
| Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 130/1650 | 630/1700 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x784x224 | 270x784x224 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 | 541x663x290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 8 / 23 | 8 / 25 |

| | Wi-Fi Module UTY-TFSXF2 | | |
|--|----------------------------|------|------|
| ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 111 | 787 | 848 |
| ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | - | 3,94 | 4,42 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) | 59 | 539 | 599 |

Χαρακτηριστικά

- Ενδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού

Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Powerful
- Επιπλέον
- Compact Design - Μήκος 784mm Wi-Fi Ready (UTY-TFSXF2)



KLCA Series

Inverter **79 cm**



| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG18KLCA | ASYG24KLCA |
|---|-------------------|-------------------|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 18000 | 24000 |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 17750(3071~18770) | 24250(3071~26270) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 21500(2050~22520) | 27300(3071~30710) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | A+++ |
| Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,20 | 7,10 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,30 | 4,00 |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6,30 | 6,40 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 253 | 350 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 1563 | 2485 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/L) Εσωτερικής Μονάδας | 47/44/40/35 | 51/45/38/33 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 60 | 64 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 50 | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 | 65 |
| Παροχή Αέρα m3/h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 995/2265 | 1040/2885 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 293x790x249 | 293x790x249 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 | 632x799x290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 9,5 / 33,0 | 9,5 / 38,0 |
| ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 1430 | 1830 |
| ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 4,10 | 4,80 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) | 1049 | 1199 |

Χαρακτηριστικά

- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
- Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού
- Μνήμη θέσης περσίδων

Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Powerful
- Mute

Φίλτρα

- Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

Επιπλέον

- Compact Design - Μήκος 790mm



KMCC Series

Inverter



| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG09KMCC | ASYG12KMCC | ASYG14KMCC |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 9000 | 12000 | 14000 |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 3070-10920 | 3070-13310 | 3070-15020 |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 3070-13650 | 3070-18100 | 3070-20500 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | A+ | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | A+++ | A+++ |
| Επ/κός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,4 | 7,3 | 6,9 |
| Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
| Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| Αφύγραση l/h | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 118 | 163 | 213 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) Μέση/Θερμή | 819/343 | 795/347 | 1367/533 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 55 | 55 | 57 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 46 | 50 | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 61 | 65 | 65 |
| Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 700/1650 | 700/1700 | 770/1850 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x222 | 270x834x222 | 270x834x222 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 | 541x663x290 | 542x799x290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 10/23 | 10/25 | 10/31 |

| | WIFIMODULE UTY-TFSXW1 | | | |
|---|--------------------------|------|------|------|
| ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 176 | 978 | 1127 | 1451 |
| ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | | 3,20 | 3,40 | 4,10 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) | 95 | 649 | 749 | 999 |

Χαρακτηριστικά

- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Μεγάλη ροή αέρα

Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Ελάχιστης θέρμανσης 10°C
- Αθόρυβη λειτουργία

Επιπλέον

- Wi-Fi Ready
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Slim Design Βάθος 22,5cm



KMTA Series

Inverter



| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG18KMTA | ASYG24KMTA | ASYG30KMTA | |
|---|--------------------------|-------------|--------------|------|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 18000 | 24000 | 27300 | |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 3070-20470 | 3070-28320 | 9895-30710 | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 3070-29685 | 3070-34465 | 7510-37535 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | A+ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | A+++ | | |
| Επ/κός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 7,77 | 7,28 | 6,67 | |
| Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (θέρμανση) | 4,56 | 4,18 | 4,54 | |
| Επ/κός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (θέρμανση) | 6,3 | 6,3 | | |
| Αφύγρανση l/h | 1,3 | 2,7 | 2,6 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 234 | 341 | 419 | |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (θέρμανση) | 1472/576 | 2372/836 | 2001/- | |
| Μέση/Θερμότητα | | | | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτερικής Μονάδας | 45/40/35/29 | 49/40/35/29 | 49/44/39/33 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (ψύξη) | 60 | 65 | 65 | |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 50 | 54 | 53 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (ψύξη) | 65 | 67 | 68 | |
| Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτερική / Εξωτερική | 980/2346 | 1,170/3240 | 1330/3750 | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 280x980x240 | 280x980x240 | 340x1150x280 | |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg | 12,5/36 | 12,5/42 | 18,5/52 | |
| | WIFIMODULE UTY-TFSXF2 | | | |
| ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 111 | 1845 | 2333 | 3158 |
| ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | | 4,85 | 5,45 | 5,45 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) | 59 | 1399 | 1799 | 2299 |

Χαρακτηριστικά

- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας
- - Μεγάλη διάμετρος ανεμιστήρα Φ107mm

Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ήσυχη λειτουργία εξωτ/κής μονάδας

Επιπλέον

- Wi-Fi Ready
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου

Φίλτρα

- Φίλτρο Απόσπησης Ιόντων Μακράς Διάρκειας
- Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου



KETA Series

Inverter

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG09KETA ASYG09KETA-B | ASYG12KETA ASYG12KETA-B |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h | 9000 | 12000 |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | | |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 8530(3070-10920) | 11600(3070-13310) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | 9553(3070-13650) | 13650(3070-18085) |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A++ | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+ | A+ |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SEER) (Ψ) | A+++ | A+++ |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (Θ) | 7.40 | 7.30 |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (Θ) | 4.10 | 4.40 |
| Αφύγρανση l/h | 5.30 | 5.40 |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Ψ) | 1.3 | 1.8 |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 118 | 163 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτ. Μον. | 819/343 | 795/347 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (Ψ) | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτ. Μον. | 55 | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (Ψ) | 46 | 50 |
| Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτ./Εξωτ. | 61 | 65 |
| | 700/1650 | 770/1700 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 295x980(πλευρά τοίχου 840)x230 | 295x980(πλευρά τοίχου 840)x230 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 | 541x663x290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μον. / Εξωτερικής Μον. kg | 11/23 | 11/25 |

| | WIFI UTY-TFSXF2 | ASYG09KETA | ASYG09KETA-B | ASYG12KETA | ASYG12KETA-B |
|---|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 111 | 1158 | 1166 | 1380 | 1391 |
| ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€) | | 3,40 | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) | 59 | 799 | 839 | 919 | 959 |



KGTB Series

Inverter



| Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | ASYG07KGTB | ASYG09KGTB | ASYG12KGTB | ASYG14KGTB |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) | Ψ/Θ (C/H) |
| Όνομαστική απόδοση Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 |
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | 6825 | 8500(3070-11600) | 11600(3070-14000) | 14330(3070-15400) |
| Θερμική απόδοση Btu/h | 8530 | 9560(3070-18400) | 13650(3070-20800) | 18430(3070-21800) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+++ | A+++ | A+++ | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SEER) (Ψ) | 8,52 | 8,52 | 8,51 | 7,11 |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Μέσης Ζώνης (Θ) | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 4,31 |
| Επ/κός συντ. απόδοσης (SCOP) Θερμής Ζώνης (Θ) | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 5,6 |
| Αφύγρυνση l/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Ψ) | 82 | 103 | 140 | 207 |
| Κατ/ση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 628/268 | 658/275 | 685/290 | 1298/532 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H/M/L/Q) Εσωτ. Μον. | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lw (Ψ) | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτ. Μον. | 61 | 61 | 65 | 65 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)Lw (Ψ) | 46 | 46 | 50 | 50 |
| Παροχή Αέρα m ³ /h (Υψηλή) Εσωτ./Εξωτ. | 650/1610 | 700/1610 | 700/1680 | 770/1680 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής (Υ x Π x Β) mm | 270x834x215 | 270x834x215 | 270x834x215 | 270x834x215 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542x799x290 | 542x799x290 | 542x799x290 | 542x799x290 |
| Βάρος Εσωτερικής Μον. / Εξωτερικής Μον. kg | 10/30 | 10/30 | 10/31 | 10/32 |

| | WIFI UTY- TFSXW1 | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | 176 | 1211 | 1312 | 1500 | 1825 |
| ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) | | 3,95 | 3,95 | 4,09 | 4,19 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(€) | 95 | 849 | 899 | 999 | 1199 |

Χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας
- Υβριδικός εναλλάκτης θερμότητας
- Μεγάλη διάμετρος ανεμιστήρα
- Μεγάλη ροή αέρα
- Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
- Αυτόματη επανεκκίνηση

Λειτουργίες

- Low Ambient
- Economy
- Ελάχιστης θέρμανσης 10°C

Φίλτρα

Φίλτρο Απόσπησης Ιόντων Μακράς Διάρκειας
Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου

Επιπλέον

- Wi-Fi Ready
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Slim Design Βάθος 22,5cm