





HEAT PLUS















No1 Infrared Heating Film in the World !!

Infrared Under Floor Heating

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014



ΣΕΙΡΑ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ Heating Film	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% (m)
HIGH END Line		HP-APN-100 - A	Θερμική Απόδοση: 210W-230W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.5mm	66,00 €
		HP-APN-100 - B	Θερμική Απόδοση: 110W-120W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις: 50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.5mm	34,00 €
ALL COATED Line		HP-AEN-100-A	Θερμική Απόδοση: 220W-240W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.8mm	56,00 €
		HP-AEN-100-B	Θερμική Απόδοση: 110W-120W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 - 50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80° C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις: 50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.8mm	28,00 €
		HP-APH-100	Θερμική Απόδοση: 330W-370W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -70°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 110°C Χρήση: Υψηλή Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.8mm	78,00 €
CLASSIC Line - STRIPE 338		HP-SPN-310 - H	Θερμική Απόδοση : 210 -230W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	34,00 €
		HP-SPN-310 - L	Θερμική Απόδοση : 110 -130W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	29,00 €
		HP-SPN-308 - H	Θερμική Απόδοση: 170 - 190W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:80cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	28,00 €
		HP-SPN-308 - L	Θερμική Απόδοση: 110 - 130W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:80cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	26,00 €
		HP-SPN-305-H	Θερμική Απόδοση: 100 - 120W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C - Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	18,00 €
		HP-SPN-305-L	Θερμική Απόδοση: 50 - 80W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C - Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.338mm	16,00 €
CLASSIC Line - STRIPE 275		HP-SPN-210	Θερμική Απόδοση : 210 -230W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:100cm (Πλάτος) Πάχος: 0.275mm	24,00 €
		HP-SPN-208	Θερμική Απόδοση: 170 - 190W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:80cm (Πλάτος) Πάχος: 0.275mm	20,00 €
		HP-SPN-205	Θερμική Απόδοση: 100 - 120W/m Θερμοκρασιακή Ρύθμιση: 0 -50°C - Θερμική Αντίσταση: 0 - 80°C Χρήση: Γενική Θέρμανση Διαστάσεις:50cm (Πλάτος) Πάχος: 0.275mm	14,00 €

ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%
ΜΟΝΩΣΗ		IM-130	Αντοχή σε Θερμοκρασία 70° C Πλάτος 100cm Πάχος : 3mm Χρήση : Τοποθετείται κάτω από το Φιλμ - τιμή ανά τρέχων μέτρο	11,00 €
		IM-050	Αντοχή σε Θερμοκρασία 70° C Πλάτος 100cm Πάχος : 3mm Χρήση : Τοποθετείται κάτω από το Φιλμ - τιμή ανά τρέχων μέτρο	12,00 €
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ		UTH-70T	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 180°C , Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 13A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 3KW , Διαστάσεις : 70(Π) X120(Υ) X 46(Β)	112,00 €
		UTH-90	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 180°C , Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 2 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 26A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 6KW , Διαστάσεις : 120(Π) X120(Υ) X 30(Β)	165,00 €
		UTH-150	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 18A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 2KW , Διαστάσεις : 80(Π) X 80(Υ) X 30(Β)	74,00 €
		UTH-160	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 18A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 2,5 KW , Διαστάσεις : 80(Π) X 80(Υ) X 26(Β)	78,00 €
		UTH-170R (Remote Controller)	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : -20°C ~ 80°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 18A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 4 KW , Διαστάσεις : 70(Π) X 120(Υ) X 27(Β) – με Τηλεχειριστήριο	100,00 €
		UTH-210	Εύρος επιλογής θερμοκρασίας : - 9°C ~ 114°C, Τάση κατανάλωσης : AC 85V ~ AC 265V (SMPS) Αρ. Κυκλώματος - 1 κύκλωμα Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 18A (Αντοχή φορτίου). Μέγιστη Ικανότητα : 4 KW , Διαστάσεις : 70(Π) X 120(Υ) X 34(Β)	100,00€
ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		Ταινία Στεγανοποίησης	Αφρώδης Ταινία Στεγανοποίησης 5cmX 20m	42,00 €
		Μονωτική Ταινία Heat Plus	5 cm X 50m	30,00 €
		Τερματικές Επαφές	Για τους τύπους της σειράς Classic Stripe	0,60 €
		Σετ κολλήματος	Κολλητήρι και Βάση, Διαστάσεις : 105 X 320 X 40 + 195 X 110 X 100 (cm)	158,00 €
		Κόλληση	Διαστάσεις : 65 X 65 X 70 (cm)	105,00 €
		Κόφτης Καλωδίων	Διαστάσεις : 130 X 260 X 25 (cm)	45,00 €
		Πένσα	Πένσα συμπίεσης για τις τερματικές επαφές Διαστάσεις : 110 X 330 X 25 (cm)	87,00 €

HEAT PLUS

SMART TECHNICAL LTD - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδας & Κύπρου
Athens : 97, Orfeos Str, 118 55 Athens, GR | T. 210 4819 457 - 458 | F. 210 4828 010 | E. info@heatplus.gr
Thessaloniki : 27, Profiii Iliá, 555 35 Thessaloniki, GR | T. 2310 609090 | F. 2310 609090 | E. info@air-plus.gr

www.heatplus.gr