



VICTRIX 26kw

Επίτοιχοι Λέβητες Κλειστού Θαλάμου Καύσης

- Δύο εναλλάκτες για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
- Διαστάσεις : Y779mm, M440mm, B250mm
- Υψηλότερη ισχύς στην παράδοση του Z.X.N. (26kw)
- Μειωμένες εκπομπές ρύπων
- Προστασία IXP4D
- Αντιπαγωτική προστασία -5°C
- Ανοξείδωτος θάλαμος συμπύκνωσης (Inox AISI 304 L)
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 30%
- Βαθμός απόδοσης ★★★★★ (D.P.R. 660/96)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	3.017251
Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς (θέρμανσης) Kw(kcal/h)	24,2 (20.812)
Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς (Z.N.X.) kw	26,2
Παραγωγή ζεστού νερού (Δt 30°C) l/min	12,5
Τιμή (€)	2.700,00

Οι τιμές των λέβητων δεν περιλαμβάνουν το σετ αεραγωγών και καπναγωγών.

Ο VICTRIX 24kw είναι επίτοιχος λέβητας με θερμική ισχύς 20.812 kcal/h, με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης χώρου. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία συμπύκνωσης και προσφέρει στον καταναλωτή υψηλή αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές ρυπογόνων ουσιών (CO, NOx). Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση έχουν χαμηλότερη κατανάλωση αερίου από τις μονάδες συμβατικής τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικές σε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. σε ενδοδαπέδια θέρμανση) και μπορούμε να πετύχουμε οικονομία έως 30% με βαθμό απόδοσης έως 106%.



Φιλικές προς το χρήστη

Ο έλεγχος της λειτουργίας κατάστασης των μονάδων είναι άμεσος και εύκολος χάρη στις ψηφιακές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου.



Τεχνολογία συμπύκνωσης

Η τεχνολογία της συμπύκνωσης συνίσταται στην ψύξη των καυσαερίων πριν αυτά αποδεδμευτούν στην ατμόσφαιρα. Κατά τη διαδικασία της ψύξης τους, η θερμότητα που εμπεριέχουν μεταφέρεται στο σύστημα θέρμανσης, με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση του σε υδρατμούς. Αυτή η διαδικασία, που επιπυγχάνεται από ειδικούς θαλάμους καύσης και σύστημα ιδανικής πρόσμειξης αερίου - οξυγόνου, επιτρέπει την εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων που χάνεται στην καμινάδα των μονάδων συμβατικής τεχνολογίας.



Ψηφιακός χειρισμός με το Amico Remote Control (κωδ. 3.011236 προαιρετικά)

Βέλτιστες επαρχιακές αποδόσεις και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία με τη συνεργασία των μονάδων με το τηλεχειριστήριο CAR ή / και τον εξωτερικό αισθητήρα - αντιστάθμιση.

Κωδικός	€/Τεμ.
3.011236	240,00



Εξωτερικός αισθητήρας (κωδ. 3.014083 προαιρετικά)

Ο λέβητας Victrix kw έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με εξωτερικό αισθητήρα, ο οποίος σε συνεργασία με το Amico Remote Control μπορεί να δημιουργήσει την αντιστάθμιση, μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας. Έτσι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομία σε ενέργεια και την επίτευξη της σωστής θερμοκρασίας χώρου.

Κωδικός	€/Τεμ.
3.014083	57,00

ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ

Οριζόντιος ομόκεντρος καπναγωγός 60/100	Διπλός καπναγωγός 80/80	Κάθετος ομόκεντρος 60/100 (κόκκινο χρώμα)
ΚΩΔ. 3.012000 150,00€	ΚΩΔ. 3.012002 195,00€	ΚΩΔ. 3.016833 315,00€

Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπυκνωμάτων **IMMERGAS**



VICTRIX Superior TOP 32kw

Επίτοιχοι Λέβητες Κλειστού Θαλάμου Καύσης

- Δύο εναλλάκτες για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
- Διαστάσεις : Y830mm, M440mm, B350mm
- Υψηλή απόδοση και χαμηλή εκπομπή ρύπων χάρη στην τεχνολογία συμπυκνωμάτων
- Νέος σχεδιασμός ψηφιακής οθόνης με μπλε φωτισμό
- Νέο υδραυλικό κύκλωμα με ρυθμιστή ροής
- Aqua Celeris System
- Ρυθμιζόμενο by - pass
- Προστασία IPX5D
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη, ρύθμιση και έλεγχος
- Ανοξειδωτος θάλαμος συμπύκνωσης (Inox AISI 444 L)
- Αντιπαγωτική προστασία -3°C
- Βαθμός απόδοσης ★★★★★ (D.P.R. 660/96)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	3.022897
Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς Kw (kcal/h)	32,0 (27,520)
Υψηλή απόδοση Z.N.X (EN 13203-1)	★★★
Παραγωγή ζεστού νερού (Δt 30°C) l/min	16,4
Τιμή (€)	3.150,00

Οι τιμές των λέβητων δεν περιλαμβάνουν το σετ αεραγωγών και καπναγωγών.

Ο Victrix Superior 32KW είναι επίτοιχος λέβητας με θερμική ισχύ 27.520 kcal/h, με τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης χώρου. Με την προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και μειωμένες εκπομπές ρυπογόνων ουσιών.

Inox
AISI
304 L



Τεχνολογία συμπύκνωσης

Η τεχνολογία της συμπύκνωσης συνίσταται στην ψύξη καυσαερίων πριν αυτά αποδευσμετούν στην ατμόσφαιρα. Κατά τη διαδικασία της ψύξης τους, η θερμότητα που εμπεριέχουν μεταφέρεται στο σύστημα θέρμανσης, με αποτέλεσμα τη συμπύκνωσή του σε υδρατμούς. Αυτή η διαδικασία, που επαγχύνεται από ειδικούς θαλάμους καύσης και σύστημα ιδανικής πρόσμειξης αερίου - οξυγόνου, επιπρέπει την εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων που χάνεται στην καμινάδα των μονάδων συμβατικής τεχνολογίας.

Τεχνολογία Aqua Celeris (στάνταρ)

Το Aqua Celeris είναι μια ευρεσιτεχνία της Immergas, το οποίο έχει τη δυνατότητα τη γρήγορη παράδοση ζεστού νερού χρήσης στη σωστή θερμοκρασία και σε μειωμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται από μια μικρή δεξαμενή αποθήκευσης νερού που περιλαμβάνεται στο αρχικό κύκλωμα και έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα : 1) Άμεση παράδοση ζεστού νερού χρήσης, 2) Αποθήκευση ζεστού νερού στη σωστή θερμοκρασία σε γρήγορο χρονικό διάστημα, 3) Μακροπρόθεσμη συντήρηση του Aqua Celeris διότι είναι συνδεδεμένο στο αρχικό κύκλωμα αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία βουλώματος.

Ψηφιακός χειρισμός με το Amico Remote Control (κωδ. 3.011236)

ή το Super Amico Remote Control (κωδ. 3.016577)

Βέλτιστες εποχιακές αποδόσεις και ακόμα μεγαλύτερη οικονομία με τη συνεργασία των μονάδων με το τηλεχειρηστήριο C.A.R. ή SUPER C.A.R. και τον εξωτερικό αισθητήρα - αντιστάθμιση.



ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ

Οριζόντιος ομόκεντρος
καπναγωγός 60/100



ΚΩΔ. 3.012000
150,00€

Διπλός καπναγωγός
80/80



ΚΩΔ. 3.012002
195,00€

Κάθετος ομόκεντρος
60/100 (κόκκινο χρώμα)



ΚΩΔ. 3.016833
315,00€

Immergas Victrix 24 TT 1E επίτοιχος λέβητας αερίου συμπυκνωμάτων 24 Kw



**Τεχνολογία συμπύκνωσης
διπλός εναλλάκτης
κλειστού θαλάμου καύσης
για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης**

βαθμός απόδοσης 109,1%

Τεχνολογία: Συμπύκνωσης

Εναλλάκτης: Διπλός

Θάλαμος: κλειστός

Χρήση Θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

Ονομαστική ισχύς (80/60 °C): 24kw

Ονομαστική ισχύς (50/30 °C)

Ωφέλιμη ισχύς (80/60 °C) = 21,3kw

Ωφέλιμη ισχύς (50/30 °C)

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 12.2lt/min

Κυκλοφορητής: σταθερών στροφών

Ανεμιστήρας καυσαερίων: σταθερών στροφών

Βαθμός απόδοσης στο 100% του φορτίου (80/60 °C): 96,3%

Βαθμός απόδοσης στο 30% του φορτίου (80/60 °C): 103,3%

Βαθμός απόδοσης στο 100% του φορτίου (40/30 °C): 104,6%

Βαθμός απόδοσης στο 30% του φορτίου (40/30 °C): 109,1%

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής: 8lt

Ηλεκτρική προστασία: IPX5D

Αντιπαγωτική προστασία: -5 °C

Βάρος Λέβητα: 33,9Kg

Διαστάσεις (Ύψος / Πλάτος / Βάθος): 748/440/276 mm

Εγγύηση 2 χρόνια

Χώρα κατασκευής: Ιταλία

ΤΙΜΗ 2700€

ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Technical data	Unit of measurement	VICTRIX 24 TT 1 E
Code		3.024724
CE certificate		0694CP1688
Maximum nominal heat input (C.H. mode)	kW	21,3
Maximum nominal heat input (D.H.W. mode)	kW	24,6
Minimum nominal heat input	kW	3,1
Maximum nominal heat output (C.H. mode)	kW	20,5
Maximum nominal heat output (D.H.W. mode)	kW	23,3
Minimum nominal heat output	kW	3,0
Efficiency at nominal heat output (80/60 °C)	%	96,3
Efficiency at 30% of load (80/60 °C)	%	103,3
Efficiency at nominal heat output (40/30 °C)	%	104,6
Efficiency at 30% of load (40/30 °C)	%	109,1
Weighted CO with natural gas	mg/kWh	20,4
Weighted NO _x with natural gas	mg/kWh	28,0
D.H.W. flow rate for continuous service (ΔT=30 °C)	l/min	12,2
D.H.W. circuit max pressure	bar	10,0
Set heating temperature minimum (adjustable)	°C	20 - 50
Set heating temperature maximum (adjustable)	°C	55 - 85
Central heating circuit max pressure	bar	3,0
Central heating expansion vessel capacity	litres	8,0
Fan available head (max/min)	Pa	152/71
Electric protection index	IP	X5D
Full appliance weight	kg	33,9