



## Δαπέδου με Κέλυφος KDFVC

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΟΝΤΕΛΟ	Kcal/h		ΤΙΜΗ
Αριστερά	Δεξιά		Ψυκτική Ισχύς	Θερμική Ισχύς	
004-01	004-02	KDFVC 20M	2600	4800	€ 399
004-11	004-12	KDFVC 30M	3450	6450	€ 446
004-21	004-22	KDFVC 40M	4700	9050	€ 472
004-31	004-32	KDFVC 60M	6650	12600	€ 542
004-41	004-42	KDFVC 80M	9450	17700	€ 750



### Περιγραφή

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης – θέρμανσης
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45° C

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	M.M.	KDFVC				
		20 M	30 M	40 M	60 M	80 M
Ψυκτική Ισχύς*	Kcal/h	2600	3450	4700	6650	9450
Θερμική Ισχύς*	Kcal/h	4800	6450	9050	12600	17700
Ύψος x Βάθος	mm	600 x 220				
Μήκος	mm	880	1020	1160	1440	1860
Βάρος	Kg	21	25	27	35	454

\*ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27° C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 5° C

\*ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18° C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 80° C

### Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

	KDFVC				
	20 M	30 M	40 M	60 M	80 M
Κατανάλωση Ισχύος (W)	25	33	40	57	80
Ένταση Ρεύματος (A)	0.102	0.1375	0.180	0.287	0.360

### Συντελεστές Διόρθωσης

	KDFVC		
	LOW	MEDIUM	HIGH
	0.8	0.9	1



## Δαπέδου με Κέλυφος Slim Type ΣΕΙΡΑ MFP-CM

MFP-CM				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KCAL/H	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KCAL/H	ΤΙΜΗ
004-80	MFP-20CM	860	1763	€ 384
004-81	MFP-30CM	1550	3182	€ 445
004-82	MFP-40CM	2064	4257	€ 500
004-83	MFP-50CM	2580	5289	€ 593
004-84	MFP-60CM	3096	6321	€ 635



## ΣΕΙΡΑ DC-MFP-CM

DC-MFP-CM				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KCAL/H	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ KCAL/H	ΤΙΜΗ
004-85	DC-MFP-20CM	860	1763	€ 612
004-86	DC-MFP-30CM	1550	3182	€ 681
004-87	DC-MFP-40CM	2064	4257	€ 742
004-88	DC-MFP-50CM	2580	5289	€ 842
004-89	DC-MFP-60CM	3096	6321	€ 888

### Περιγραφή

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης – θέρμανσης
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45ο C

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά – MFP / DC-MFP

MFP / DC-MFP						
	M.M.	20CM	30CM	40CM	50CM	60CM
Ψυκτική Ισχύς*	Kcal/h	860	1550	2064	2580	3096
Θερμική Ισχύς*	Kcal/h	1763	3182	4257	5289	6321
Ύψος x Βάθος	mm	681 x 130				
Μήκος	mm	700	900	1100	1300	1500

- ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27ο C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 7ο C/12ο C
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 20ο C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 70ο C

## Ηλεκτρική Κατανάλωση / Στάθμη Θορύβου

MFP						
	M.M.	20CM	30CM	40CM	50CM	60CM
Κατανάλωση Ισχύος	W	15	18	20	26	32
Στ. Θορύβου	dB	38	39	40	41	42

DC-MFP						
	M.M.	20CM	30CM	40CM	50CM	60CM
Κατανάλωση Ισχύος	W	10	11	12	15	16
Στ. Θορύβου	dB	18~38	19~39	20~40	21~41	22~42