



Αθόρυβη Λειτουργία



Flexibility



Cost Effective

Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία

Τίποτα δεν πρέπει να σταματάει την ανάγκη σας για περισσότερα και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν πρόκειται για την άνεσή σας στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Για αυτό και εμείς στην Toshiba δεν σταματάμε ποτέ να δημιουργούμε λύσεις και προϊόντα για να σας εξασφαλίσουμε πρωτοποριακές και αποτελεσματικές προτάσεις. Τα πολυδαιρούμενα συστήματα της Toshiba αποτελούν μια λύση φιλική προς το περιβάλλον και την ίδια στιγμή προσφέρουν την άνεση και την ευελιξία που αξίζει να έχει κάθε σπίτι και κάθε μικρός επαγγελματικός χώρος. Συνδυάζοντας μία εξωτερική μονάδα με έως και πέντε εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων έχετε τον τέλειο συνδυασμό αισθητικής και τεχνολογίας. Οι εσωτερικές μονάδες, που συνδυάζονται με την εξωτερική, διατίθενται σε πολλαπλούς τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Toshiba προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου Toshiba
- ✓ Μονάδες δαπέδου Bi Flow: Όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι το δωμάτιο που θέλετε να κλιματίσετε, οι μονάδες δαπέδου αποτελούν μια μοναδική και κυρίως ευέλικτη λύση άνεσης για τέλεια θέρμανση και ψύξη
- ✓ Καναλάτες μονάδες: Αν η άνεση είναι το βασικό ζητούμενό σας, οι καναλάτες μονάδες σίγουρα θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία με την ευελιξία και τις υψηλές προδιαγραφές τους
 - Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με ύψος μόλις 210mm, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη σπιτιού
- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας, θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση:
 - Διαστάσεις 620x620mm και λεπτό πλαίσιο με ύψος 650mm
 - Πάνελ με βάθος μόλις 10mm και κομψή σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	2M14G3AVG-E	2M18G3AVG-E	3M18G3AVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,50-4,00-4,90	1,60-5,20-6,50	2,00-5,20-7,50
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	5.118-13.649-16.719	5.459-17.743-22.179	6.824-17.743-25.591
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,70 / A+++	8,70 / A+++	8,60 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00-4,40-5,20	1,30-5,60-8,20	1,90-6,80-8,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412-15.013-17.743	4.436-19.108-27.980	6.483-23.203-28.321
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,80 / A++	4,80 / A++	4,80 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kg	35	43	44
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8"x2 - 1 / 4"x2	3 / 8"x2 - 1 / 4"x2	3 / 8"x2+1 / 2"x1 - 1 / 4"x3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μον. / σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 - 30 / 10	20 - 30 / 10	25 - 50 / 10
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Taiλάνδη / Ιαπωνία	
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
(χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.428	1.585	2.241
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,50	4,30	4,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.285	1.427	2.017



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,00-7,00-9,00	2,00-8,00-10,00	2,50-10,00-11,50
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	6.824-23.885-30.709	6.824-27.297-34.121	8.530-34.121-39.240
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,50 / A+++	8,30 / A++	7,20 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,00-8,70-11,50	2,00-9,00-12,00	2,20-12,00-14,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	6.824-29.686-39.240	6.824-30.709-40.946	7.507-40.946-48.452
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,60 / A++	4,50 / A+	4,30 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kg	67	68	78
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8"x1+1 / 2"x2 - 1 / 4"x3	3 / 8"x2+1 / 2"x2 - 1 / 4"x4	3 / 8"x3+1 / 2"x2 - 1 / 4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μον. / σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 - 70 / 15	25 - 70 / 15	25 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Ταϊλάνδη / Ιαπωνία	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
(χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.502	3.086	3.661
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	7,20	7,20	7,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.252	2.777	3.295




ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συνδυασμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Εσωτερικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	RAS -2M14G3AVG-E	RAS -2M18G3AVG-E	RAS -3M18G3AVG-E	RAS -3M26G3AVG-E	RAS -4M27G3AVG-E	RAS -5M34G3AVG-E
--------------------------------	---------	---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WOOD

	RAS-B10S4KVDG-E	1.220	1,60	1.098	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13S4KVDG-E	1.241	1,60	1.117	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18S4KVDG-E	1.460	1,60	1.314				✓	✓	✓


ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WHITE

	RAS-B10S4KVPD-E	959	1,40	863	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13S4KVPD-E	970	1,40	873	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18S4KVPD-E	1.105	1,40	995				✓	✓	✓

ΤΟΙΧΟΥ / HAORI

	RAS-B10N4KVRG-E1	761	1,10	685	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13N4KVRG-E	855	1,10	770	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16N4KVRG-E	928	1,20	835		✓	✓	✓	✓	✓


ΤΟΙΧΟΥ / EDGE BLACK

	RAS-B10G3KVSGB-E	553	1,00	498	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13G3KVSGB-E	626	1,00	563	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16G3KVSGB-E	667	1,00	600		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18G3KVSGB-E	765	1,40	689				✓	✓	✓
	RAS-B22G3KVSGB-E	803	1,40	723				✓	✓	✓
	RAS-B24G3KVSGB-E	865	1,40	779				✓	✓	✓

ΤΟΙΧΟΥ / EDGE WHITE

	RAS-B10G3KVS-E	480	1,00	432	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13G3KVS-E	542	1,00	488	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16G3KVS-E	563	1,00	567		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18G3KVS-E	640	1,40	576				✓	✓	✓
	RAS-B22G3KVS-E	667	1,40	600				✓	✓	✓
	RAS-B24G3KVS-E	709	1,40	638				✓	✓	✓

ΤΟΙΧΟΥ / YUKAI PLUS

	RAS-B07S2KVG-E	334	0,90	301	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B10S2KVG-E	350	0,90	315	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13S2KVG-E	388	0,90	349	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16S2KVG-E	438	0,90	394		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18S2KVG-E	490	0,90	441				✓	✓	✓
	RAS-B24S2KVG-E	573	1,50	516				✓	✓	✓

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	RAS -2M14G3AVG-E	RAS -2M18G3AVG-E	RAS -3M18G3AVG-E	RAS -3M26G3AVG-E	RAS -4M27G3AVG-E	RAS -5M34G3AVG-E
--------------------------------	---------	---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ΤΟΙΧΟΥ / ESSENTO

	RAS-B07B2KV2G-E	244	0,90	220	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B10B2KV2G-E	255	0,90	230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13B2KV2G-E	271	0,90	244	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16B2KV2G-E	354	1,00	319		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18B2KV2G-E	365	1,00	329				✓	✓	✓
	RAS-B24B2KV2G-E	396	1,40	356				✓	✓	✓

BI FLOW

	RAS-B10J2FVG-E	990	1,60	891	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13J2FVG-E	1.063	1,60	957	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18J2FVG-E	1.355	1,60	1.220				✓	✓	✓

ΚΑΝΑΛΑΤΑ

	RAS-M10U2DVG-E	1.251	1,60	1.126	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13U2DVG-E	1.282	1,60	1.154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16U2DVG-E	1.355	1,90	1.220		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M22U2DVG-E	1.543	2,20	1.389				✓	✓	✓
	RAS-M24U2DVG-E	1.626	2,20	1.463				✓	✓	✓

ΚΑΣΕΤΕΣ

	RAS-M10S4MUVG-E	1.554 (1.095+271+188)	1,77	1.399	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13S4MUVG-E	1.679 (1.220+271+188)	1,77	1.511	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16S4MUVG-E	1.804 (1.345+271+188)	1,77	1.624		✓	✓	✓	✓	✓

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΞΩΤ.-ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (KG)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (M)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (M)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (GR / M)
					ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				

ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WOOD

RAS-10S4AVPG-E	RAS-B10S4KVDG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-13S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-18S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	0,96	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WHITE

RAS-10S4AVPG-E	RAS-B10S4KVPGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-13S4AVPG-E	RAS-B13S4KVPGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-18S4AVPG-E	RAS-B18S4KVPGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	0,96	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / HAORI

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10N4KVRG-E1	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	0,90	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / EDGE BLACK

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10G3KVSGB-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGB-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGB-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGB-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGB-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-24J2AVSG-E2	RAS-B24G3KVSGB-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,34	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / EDGE WHITE

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10G3KVSGE-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGE-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGE-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-24J2AVSG-E2	RAS-B24G3KVSGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,34	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / YUKAI PLUS

RAS-10E2AVG-E	RAS-B10S2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,49	2	15	-
RAS-13E2AVG-E	RAS-B13S2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,54	2	15	-
RAS-16E2AVG-E	RAS-B16S2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,68	2	15	20
RAS-18E2AVG-E	RAS-B18S2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,93	2	15	20
RAS-24E2AVG-E	RAS-B24S2KVG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,18	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / ESSENTO

RAS-10B2AVG-E2	RAS-B10B2KV2G-E	Rotary	E	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,51	2	15	-
RAS-13B2AVG-E2	RAS-B13B2KV2G-E	Rotary	E	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,58	2	15	-
RAS-16B2AVG-E2	RAS-B16B2KV2G-E	Rotary	E	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,68	2	15	20
RAS-18B2AVG-E2	RAS-B18B2KV2G-E	Rotary	E	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,93	2	15	20
RAS-24B2AVG-E2	RAS-B24B2KV2G-E	Twin Rotary	E	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,23	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / ZENTO

RAS-10LAV2G-E	RAS- B10LKV2G-E	Rotary	E	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,51	2	15	-
RAS-13LAV2G-E	RAS- B13LKV2G-E	Rotary	E	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,58	2	15	-
RAS-16LAV2G-E	RAS- B16LKV2G-E	Rotary	E	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,68	2	15	20
RAS-18LAV2G-E	RAS- B18LKV2G-E	Rotary	E	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,93	2	15	20
RAS-24LAV2G-E	RAS- B24LKV2G-E	Twin Rotary	E	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,23	2	15	20

BI FLOW

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10J2FVG-E	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13J2FVG-E	Rotary	Έξω	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E	RAS-B18J2FVG-E	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20

MULTI OUTDOOR UNITS

RAS-2M14G3AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,02	2/μονάδα	30	20
RAS-2M18G3AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,02	2/μονάδα	30	20
RAS-3M18G3AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,05	2/μονάδα	50	20
RAS-3M26G3AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2/μονάδα	40	20
RAS-4M27G3AVG-E		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2/μονάδα	40	20
RAS-5M34G3AVG-E1		Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2/μονάδα	40	20

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υφασμάτινες επενδύσεις μηχανημάτων HAORI

TOSHIBA



ΚΩΔΙΚΟΣ	RB-I4101-E	RB-I4102-E	RB-I4103-E	RB-I4104-E	RB-I4105-E	RB-I4106-E
ΧΡΩΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ						
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	Dark Gray Στάνταρ (μαζί με το μηχανήμα)	Light Gray Στάνταρ (μαζί με το μηχανήμα)	Bluish Gray Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	Gray Beige Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	Dark Brown Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	Emerald Blue Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ						
(με ΦΠΑ 24%) €	79	79	79	79	79	79

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ WI-FI

5 χρώματα για 5 λειτουργίες: Auto, Cool, Dry, Heat, Fan-only



ΚΩΔΙΚΟΣ	RB-N105S-G	RB-N106S-G
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Wi-Fi Module Χωρίς καλώδιο για οικιακά μηχανήματα (εσωτερική τοποθέτηση)	Wi-Fi Module Με καλώδιο για οικιακά μηχανήματα (εξωτερική τοποθέτηση)

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
(χωρίς Τ.Α. & Φ.Π.Α. 24%) €	115	123
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	104	112