

---

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

---

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ



### Μονοφασικές παραγωγή ζεστού νερού έως 65°C

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση		Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
			Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sup>2</sup> eq.
			(kW / kW)	(kW / kW)								
HM051M.U43	4.922	8.90	5,50 / 5,50	4,60 / 4,50	1 / 220 - 240 / 50	65 °C	( Προαιρετικό Εξάρτημα )	1.239 × 907 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM071M.U43	5.243	8.90	7,00 / 7,00	4,50 / 4,50	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 907 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM091M.U43	5.350	8.90	9,00 / 9,00	4,20 / 4,18	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 907 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM121M.U33	6.420	13,00	12,00 / 12,00	4,60 / 4,60	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 1.450 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM141M.U33	6.527	13,00	14,00 / 14,00	4,30 / 4,50	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 1.450 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM161M.U33	6.848	13,00	16,00 / 16,00	4,00 / 4,40	1 / 220 - 240 / 50	65 °C		1.239 × 1.450 × 404	R32	675	2,4	1.620



### Τριφασικές παραγωγή ζεστού νερού έως 65°C

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση		Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
			Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sup>2</sup> eq.
			(kW / kW)	(kW / kW)								
HM123M.U33	6.688	13,00	12,00 / 12,00	4,60 / 4,60	3 / 380 - 415 / 50	65 °C	( Προαιρετικό Εξάρτημα )	1.239 × 1.450 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM143M.U33	6.848	13,00	14,00 / 14,00	4,30 / 4,50	3 / 380 - 415 / 50	65 °C		1.239 × 1.450 × 404	R32	675	2,4	1.620
HM163M.U33	7.062	13,00	16,00 / 16,00	4,00 / 4,40	3 / 380 - 415 / 50	65 °C		1239 X 1450 X 390	R32	675	2,4	1.620

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)



### Υψηλών θερμοκρασιών παραγωγή ζεστού νερού έως 80°C

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστής Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος ( $\Phi$ / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού ( $^{\circ}$ C)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση				Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					( kW / kW )	( A7 / w35 )							
HN1610H.NK2	Εσωτερική Μονάδα	5.142	8.430	8,80	- / 16	- / 3,4	1 / 220 - 240 / 50	80 $^{\circ}$ C	520 x 1080 x 330	R134a	1430	2,3	4,8
HU161H.U32	Εξωτερική Μονάδα	3.288		9,80			1 / 220 - 240 / 50		950 x 1380 x 330	R410A	2078,5	3,5	7,3

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)

### Μονοφασικές μεσαίων θερμοκρασιών

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστές Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					(kW / kW)	(kW / kW)								
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	5.474	4,30	5,00 / 5,00	4,60 / 4,93	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	1,55	3,24
HU051.U43	Εξωτερική Μονάδα	1.627		5,90										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	5.539	4,30	9,00 / 9,00	3,80 / 4,40	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	1,55	3,24
HU071.U43	Εξωτερική Μονάδα	1.692		5,90										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	5.612	4,30	10,40 / 12,00	3,90 / 4,41	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	1,55	3,24
HU091.U43	Εξωτερική Μονάδα	1.765		5,90										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	6.522	4,30	12,00 / 14,00	4,00 / 4,55	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU121.U33	Εξωτερική Μονάδα	2.675		9,40										
HN1639.NK3	Εσωτερική Μονάδα	4.326	7.001	4,50	13,00 / 16,00	3,61 / 4,26	3 / 380 - 415 / 50	57 °C	9	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU121.U33	Εξωτερική Μονάδα	2.675		9,40										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	6.803	4,30	12,00 / 14,00	3,61 / 4,26	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU141.U33	Εξωτερική Μονάδα	2.956		9,40										
HN1639.NK3	Εσωτερική Μονάδα	4.326	7.282	4,50	12,00 / 14,00	4,00 / 4,55	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU141.U33	Εξωτερική Μονάδα	2.956		9,40										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	7.171	4,30	13,00 / 16,00	3,90 / 4,41	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU161.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.324		9,40										
HN1639.NK3	Εσωτερική Μονάδα	4.329	7.653	4,50	13,00 / 16,00	3,61 / 4,26	3 / 380 - 415 / 50	57 °C	9	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU161.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.324		9,40										

### Τριφασικές μεσαίων θερμοκρασιών

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστές Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					(kW / kW)	(kW / kW)								
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	6.852	4,30	10,40 / 12,00	4,00 / 4,55	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU123.U32	Εξωτερική Μονάδα	3.005		9,40										
HN1639.NK3	Εσωτερική Μονάδα	4.326	7.331	4,50	10,40 / 12,00	4,00 / 4,55	3 / 380 - 415 / 50	57 °C	9	490 X 850 X 313	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU123.U32	Εξωτερική Μονάδα	3.005		9,40										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	7.152	4,30	12,00 / 14,00	3,61 / 4,26	1 / 220 - 240 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU143.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.305		9,40										
HN1639.NK3	Εσωτερική Μονάδα	4.326	7.631	4,50	12,00 / 14,00	3,61 / 4,26	3 / 380 - 415 / 50	57 °C	9	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU143.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.305		9,40										
HN1616.NK3	Εσωτερική Μονάδα	3.847	7.533	4,30	13,00 / 16,00	3,90 / 4,41	3 / 380 - 415 / 50	57 °C	6	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU163.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.686		9,40										
HN1639.NK3	Εσωτερική Μονάδα	4.326	8.012	4,50	13,00 / 16,00	3,90 / 4,41	3 / 380 - 415 / 50	57 °C	9	490 X 850 X 315	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU163.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.686		9,40										

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



### Μονοφασικές μεσαίων θερμοκρασιών

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστές Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sup>2</sup> eq.
					(kW / kW)	(kW / kW)								
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	8.534	22,80	9,00 / 9,00	3,12 / 4,04	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	1,8	3,76
HU091.U43	Εξωτερική Μονάδα	1.765		5,90										
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	9.444	22,80	10,40 / 12,00	3,15 / 4,32	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU121.U33	Εξωτερική Μονάδα	2.675		9,40										
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	9.725	22,80	11,00 / 14,00	3,12 / 4,08	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU141.U33	Εξωτερική Μονάδα	2.956		9,40										
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	10.093	22,80	12,00 / 16,00	3,00 / 3,83	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU161.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.324		9,40										

### Τριφασικές μεσαίων θερμοκρασιών

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστές Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sup>2</sup> eq.
					(kW / kW)	(kW / kW)								
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	9.774	22,80	10,40 / 12,00	3,15 / 4,32	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU123.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.005		9,40										
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	10.074	22,80	11,00 / 14,00	3,12 / 4,08	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU143.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.305		9,40										
HN1616T.NB0	Εσωτερική Μονάδα	6.769	10.455	22,80	12,00 / 16,00	3,00 / 3,83	1 / 220 - 240 / 50	58 °C	6	607 X 2079 X 250	R410A	2087,5	2,3	4,8
HU163.U33	Εξωτερική Μονάδα	3.686		9,40										

PP485B00K Modbus Πλακέτα ( Απαραίτητο εξάρτημα αγοράζεται ξεχωριστά για τη σύνδεση Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας )

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- HYDROKIT



### Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Απόδοση		Σωληνώσεις		Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Θέρμανση)	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Ψύξη)	Διαστάσεις	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη	Θέρμανση	Υγρό	Αέριο				Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					( kW )	( kW )	mm (inch)	mm (inch)							
ARNH08GK3A4	Εσωτερική Μονάδα	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΟΗΣΗΣ			-	25.2	9.52(3/8)	19.05(3/4)	80	-	520X1080X330 930X1690X760	R134a	1430	3.0	4.3
ARUM80LTE5	Εξωτερική Μονάδα											R410A	2087.5	7.5	15.7

### Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Απόδοση		Σωληνώσεις		Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Θέρμανση)	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Ψύξη)	Διαστάσεις	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη	Θέρμανση	Υγρό	Αέριο				Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					( kW )	( kW )	mm (inch)	mm (inch)							
ARNH04GK3A4	Εσωτερική Μονάδα	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΟΗΣΗΣ			-----	13.8	9.52(3/8)	15.88(5/8)	80	-----	520X1080X330	R134a	1430	2.3	3.3

### Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Απόδοση		Σωληνώσεις		Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Θέρμανση)	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Ψύξη)	Διαστάσεις	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη	Θέρμανση	Υγρό	Αέριο				Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					( kW )	( kW )	mm (inch)	mm (inch)							
ARNH10GK2A4	Εσωτερική Μονάδα	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΟΗΣΗΣ			28	31.5	9.52(3/8)	22.2(7/8)	50	6	520X631X330 920X1680X760	R410A	2087.5	-	-
ARUM100LTE5	Εξωτερική Μονάδα											R410A	2087.5	9.5	19.8

### Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τελος Ανακύκλωσης	Απόδοση		Σωληνώσεις		Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Θέρμανση)	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (Ψύξη)	Διαστάσεις	Ψυκτικό μέσο			
					Ψύξη	Θέρμανση	Υγρό	Αέριο				Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sub>2</sub> eq.
					( kW )	( kW )	mm (inch)	mm (inch)							
ARNH04GK2A4	Εσωτερική Μονάδα	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΟΗΣΗΣ			12.3	13.8	9.52(3/8)	15.88(5/8)	50	6	520X631X330	R410A	2087.5	-	-

## ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER) ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου ( Χωρίς ΦΠΑ )	Τέλος Ανακύκλωσης	Περιγραφή	Χωρητικότητα	Ηλεκτρική αντίσταση
				( Λίτρα )	( KW )
OSHW-300FD	2.133	7,00	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης τριπλής Ενέργειας	300	2,4
OSHW-200F	1.685	6,10	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης διπλής Ενέργειας	200	2,4
OSHW-300F	2.056	7,00	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης διπλής Ενέργειας	300	2,4
OSHW-500F	3.941	8,30	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης διπλής Ενέργειας	500	2,4



## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου ( Χωρίς ΦΠΑ )	Τέλος Ανακύκλωσης	Περιγραφή
PWFMDD200	168	0,50	Wi-Fi Modem
LG-AW-WF-1	189	0,10	Wi-Fi controller
PHLTA/C	221	0,10	Κιτ σύνδεσης δοχείου ζεστού νερού χρήσης
PHLTB	400	0,21	Κιτ σύνδεσης δοχείου ζεστού νερού χρήσης (Μονοβloc)
PHLLA	147	0,10	Κιτ σύνδεσης πλιακού πάνελ
PQRSTA0	40	0,05	Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου
RHDPB	151	0,24	Λεκάνη συμπεκνωμάτων



## INVERTER SCROLL CHILLERS

Μοντέλο	Τύπος	Τέλος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστές Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Διαστάσεις	Ψυκτικό μέσο			
			Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση					Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO <sup>2</sup> eq.
ACHH020LBAB	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ	52,50	65 / 70,3	4,4 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	765 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 2	29,23
ACHH023LBAB		52,50	74 / 82	4,2 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	765 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 2	29,23
ACHH033LBAB		99,90	114 / 120	4,5 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	1528 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 4	58,45
ACHH040LBAB		99,90	130 / 140,6	4,4 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	1528 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 4	58,45
ACHH045LBAB		99,90	148 / 164	4,2 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	1528 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 4	58,45
ACHH050LBAB		143,00	171 / 180	4,5 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	2291 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 6	87,68
ACHH060LBAB		143,00	195 / 210 / 9	4,4 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	2291 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 6	87,68
ACHH067LBAB		143,00	222 / 246	4,2 / 3,3	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	5 °C	2291 X 2293 X 2154	R410A	2087,5	7,0 kg X 6	87,68



**LG Electronics Ελλάς Α.Ε.**  
**Business Solutions**  
**Air Conditioning | Heating | Hotel TV | Lighting | Signage | Photovoltaic**

Εθνάρχου Μακαρίου 1, Δέλτα π. Φαλήρου  
Τ.Θ. 77331, Τ.Κ. 175 01 Π. Φάληρο, Αθήνα  
W: [www.lg.com/gr/business](http://www.lg.com/gr/business)  
E: [b2b.hellas@lge.com](mailto:b2b.hellas@lge.com)

**LG Ακαδημία & Showroom**  
[www.lg.com/gr/b2b/business-resources/training](http://www.lg.com/gr/b2b/business-resources/training)

Ακολουθείστε μας στα:



**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα**  
**801 11 500 400** (από σταθερά τηλέφωνα Ελλάδας)  
**(+30) 210 48 00 670** (από κινητά και σταθερά τηλέφωνα Ελλάδας & εξωτερικού)  
**8000 0810** (Κύπρος)