

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - NHC

ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΑΤΩΝ - NHC				
	M. M.	NHC		
		200 NHC	250 NHC	350 NHC
Ισχύς - Condensing	Kcal/h	21.500	26.000	35.000
Ισχύς - Κανονική	Kcal/h	20.500	25.500	32.500
Θερμαινόμενη Επιφάνεια	m ²	132	165	234
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	bar	3	3	3
Επιφάνεια Εναλλαγής Θερμότητας	m ²	1,60	2,08	2,40
Κατανάλωση Καυσίμου (Max. Φορτίο)	L/h	2,52	3,12	4,03
Θερμική Απόδοση - Condensing	%	101	101	101
Θερμική Απόδοση - Κανονική	%	99,9	99,9	99,9
Κατανάλωση Ενέργειας - Καυστήρας	W	143	150	199
Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	mm	410 x 665 x 1031	444 x 706 x 1051	444 x 706 x 1186
Βάρος	Kg	59	64	72
Υδραυλικές Συνδέσεις - Κύκλωμα Θέρμανσης	A	1	1	1
Υδραυλικές Συνδέσεις - Ζεστό Νερό	inch	1/2	1/2	1/2
Διάμετρος Καμινάδας	mm	Φ 75	Φ 75	Φ 75

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - NTG

ΣΕΙΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ - NTG GIERSCH							
	M. M.	NTG GIERSCH					
		4	5	6	7	8	9
Κατηγορία Αποδοτικότητας EC 92/42	-	**	**	**	**	**	**
Διάμετρος Απαγωγής Καπνού	-	125/130	125/130	125/130	150	150	150
Αριθμός Τμημάτων	-	4	5	6	7	8	9
Ονομαστική Ισχύς	kW	27,26	38,61	49,95	61,29	72,64	83,99
Βαθμός Απόδοσης	-	89,9	90,2	90,4	90,6	90,7	90,8
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	bar	4	4	4	4	4	4
Ύψος Λέβητα	mm	900	900	900	900	900	900
Πλάτος Λέβητα	mm	600	600	600	600	600	600
Βάθος Λέβητα	mm	480	560	640	720	800	880
Διάμετρος Καυστήρα	mm	115	115	115	115	115	115
Υδραυλικές Συνδέσεις	inch	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Κατά Προσέγγιση Καθαρό Βάρος	Kg	155	181	209	235	262	288

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - NHC

ΣΕΙΡΑ - NHC			
Κωδικός	Μοντέλο	Kcal/h	Τιμή
000-52	KDB-200NHC	20000	€1630
000-53	KDB-250NHC	25000	€1850
000-55	KDB-350NHC	35000	€2045

ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ - NHC		
Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
004-20	FLUE SET OIL ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	€55

- Άνεση**
 Με την χρήση του χωροθερμοστάτη, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο σπίτι σας.
- Σταθερότητα**
 Εφοδιασμένος με ειδικά σχεδιασμένο καυστήρα και με ελάχιστο θόρυβο, ο λέβητας Saturn εγγυάται άριστη λειτουργία.
- Οικονομία**
 Ο νέος σχεδιασμός του θαλάμου εγγυάται μεγάλο βαθμό απόδοσης και θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων 45°C. (Efficiency 101%)
- Προηγμένος Σχεδιασμός**
 Όλα μας τα μοντέλα είναι αισθητικά κατάλληλα για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε χώρο.
- Προηγμένη Τεχνολογία**
 Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του λέβητα με το τηλέφωνο.



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ - NTG GIERSCH

ΣΕΙΡΑ - NTG ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ			
Κωδικός	Μοντέλο	kW	Τιμή
031-0001	GIEGA - NTG 424	27	€1322
031-0002	GIEGA - NTG 533	39	€1475
031-0003	GIEGA - NTG 643	50	€1632
031-0004	GIEGA - NTG 753	61	€1805
031-0005	GIEGA - NTG 863	73	€1950
031-0006	GIEGA - NTG 974	84	€2115

- Μαντεμένιοι λέβητες υψηλής απόδοσης τριών διαδρομών
- Με πιστοποίηση για χρήση καυστήρα πετρελαίου και αερίου
- Περιλαμβάνει πίνακα οργάνων με θερμοστάτη καυστήρα και ασφαλείας
- Θερμόμετρο νερού
- Διακόπτη ON-OFF

