

FANCOILS

ΕΠΙΤΟΙΧΑ – S Panel (dc motor), 2 pipes

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ CFM (high)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ - Θ (high)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)	ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)
MDVF-250WMSVE	289	2.70-3.29	440	1,27
MDVF-300WMSVE	344	2.91-3.76	450	1,27
MDVF-400WMSVE	485	3.81-5.08	460	1,27
MDVF-500WMSVE	507	4.47-5.68	510	1,51
MDVF-600WMSVE	575	4.87-6.31	520	1,49

Συμπεριλαμβάνεται: α. τρίοδη, β. ασύρματο χειριστήριο

Cooling conditions: Entering water 7°C, leaving water 12°C, entering air temperature 27°C DB/19°C WB.

Heating conditions: entering water 50°C, entering air temperature 20°C DB, the same water flow as the cooling conditions

ΔΑΠΕΔΟΥ – ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ (3-σειρών, 3 pipes), slim design 20 cm

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ CFM (high)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ - Θ (high)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)	ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)
MDVF-150CF23E	150	1.65-1.85	270	1,63
MDVF-250CF23E	235	2.65-3.05	275	2,00
MDVF-350CF23E	350	3.85-4.10	295	2,40
MDVF-500CF23E	465	4.65-5.20	315	2,55
MDVF-700CF23E	700	6.00-6.15	425	2,73
MDVF-800CF23E	766	7.35-8.20	440	3,17

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)
KJRP-86I/MFK-E	Ενσύρματο Χειριστήριο	75
CE-FP-42.5DLM-DJZJ	Footings	20

Cooling conditions: Entering water 7°C, leaving water 12°C, Entering air temperature 27°C DB/19°C WB.

Heating conditions: Entering water 45°C, leaving water 40°C, Entering air temperature 20°C DB/15°C WB.

Λ.Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 74 – Αθήνα, Ελλάδα, Τ: +30 210 9697448

<http://mdv.midea.com>

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΚΑΝΑΛΑΤΑ 2 σειρών, 2 pipes), dc motor

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ CFM (high)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW Ψ - Θ (high)	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)	ΧΕΑ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)
MDVF-200D2VE	258	2.02-2.98	265	1,65
MDVF-300D2VE	361	2.82-4.12	305	1,85
MDVF-400D2VE	465	3.31-4.91	315	2,00
MDVF-500D2VE	521	3.83-5.60	325	2,00
MDVF-600D2VE	635	4.78-7.19	335	2,22
MDVF-800D2VE	877	6.70-9.87	485	3,14
MDVF-1000D2VE	1072	7.92-11.63	495	3,25
MDVF-1200D2VE	1368	9.83-14.58	535	3,75

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ(€)
KJRP-86A1-E	Ενσύρματο Χειριστήριο	75

Cooling conditions: Entering water 7°C, leaving water 12°C, entering air temperature 27°C DB/19°C WB.

Heating conditions: entering water 50°C, entering air temperature 20°C DB, the same water flow as the cooling conditions.

Σημείωση: Όλες οι προτεινόμενες μη δεσμευτικές τιμές λιανικής που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο, συμπεριλαμβάνουν εισφορά ανακύκλωσης και ΦΠΑ.

Λ.Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 74 – Αθήνα, Ελλάδα, Τ: +30 210 9697448

<http://mdv.midea.com>

