

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ SLZ-M

Αντλίες Θερμότητας Τύπου Κασέτας


R32

 Panel (SLP-2FAL)
(ΠxΒxΥ)
625x625x10mm

**DC
Inverter**

SLZ - M 25/35/50 VA



SUZ-M25/35 VA



SUZ-M50 VA



Εσωτερική Μονάδα			SLZ-M25 FA	SLZ-M35 FA	SLZ-M50 FA
Εξωτερική Μονάδα			SUZ-M25 VA	SUZ-M35 VA	SUZ-M50 VA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			1.680 €	1.840 €	2.340 €
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)			230 / 1ph / 50Hz		
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΠΕΤΙΚΟ		
Ψύξη	Ονομαστική Απόδοση	kw	2.5	3.6	4.6
	SEER		6.3	6.7	6.3
Θέρμανση	Ονομαστική Απόδοση	kw	3.2	4.0	5.0
	SCOP		4.3	4.3	4.2
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	245x570x570		
	Βάρος	kg	15		
	Στάθμη Θορύβου (Lo-Mid-Hi) (SPL)	dB(A)	24 - 26 - 28	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	45	48	51
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285
	Βάρος	kg	30	35	41
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	46	48	49
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	59	59	64
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.8	8.5	13.5
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10	16	20
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	20		30
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	12		30
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Ψύξη	°C	-10 / +46		-15 / +46
	Θέρμανση	°C	-10 / +24		

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΣΕΙΡΑ PLA-SM

Αντλίες Θερμότητας Τύπου Κασέτας



PLA-SM 71/100/125/140 EA

 Panel (PLP-6EA)
(ΠxΒxΥ)
950x950x40mm


SUZ-SM71VA



PUZ-SM100/125/140YKA



Εσωτερική Μονάδα			PLA-SM71EA	PLA-SM100EA	PLA-SM125EA	PLA-SM140EA
Εξωτερική Μονάδα			SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140YKA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			2.590 €	3.160 €	3.840 €	4.350 €
Παροχή Ρεύματος (V / ph / Hz)			230 / 1ph / 50Hz		400 / 3ph / 50Hz	
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ			
Ψύξη	Ονομαστική Απόδοση	kw	7.1	9.5	12.1	13.4
	SEER		6		-	-
Θέρμανση	Ονομαστική Απόδοση	kw	8	11.2	13.5	15.0
	SCOP		3.9	5.5	-	-
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	258x840x840		298x840x840	
	Βάρος	kg	21	24	26	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	28-30-32-34	31-34-37-40	33-37-41-44	36-39-42-44
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	56	61	65	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	880x840x330		981x1050x330	
	Βάρος	kg	55	56	85	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	51	54	56	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	66	70	75	
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	15.1	20.5	12.2	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	20	30	20	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in 3/8" - 5/8"			
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	30		40	
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	30			
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-15 / +46		
		Θέρμανση	°C	-10 / +24	-15 / +21	

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΣΕΙΡΑ SEZ-M

R32


Αντλίες Θερμότητας για Σύνδεση με Αεραγωγούς


SLIM LINE

Ύψος εσωτερικής μονάδας 20cm

SEZ - M 25/35/50/60 DA
**DC
Inverter**

SUZ-M25/35VA
SUZ - M50VA
SUZ-M60/71


Εσωτερική Μονάδα			SEZ-M25 DA	SEZ-M35 DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60 DA
Εξωτερική Μονάδα			SUZ-M25 VA	SUZ-M35 VA	SUZ-M50 VA	SUZ-M60 VA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			1.480 €	1.580 €	2.010 €	2.290 €
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)			230 / 1ph / 50Hz			
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ			
Ψύξη	Ονομαστική Απόδοση	kw	2.5	3.5	5.0	6.1
	SEER		5.3	5.9	6.0	5.5
Θέρμανση	Ονομαστική Απόδοση	kw	2.9	4.2	6.0	7.4
	SCOP		3.8	4.1	4.0	4.2
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	200x790x700		200x990x700	
	Βάρος	kg	18	21	23	27
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	22 - 25 - 29	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36	29 - 33 - 37
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	50	53	57	58
	Εξωτερική Στατική Πίεση	Pa	5 - 15 - 35 - 50			
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	550x800x285		714x800x285	880x800x285
	Βάρος	kg	30	35	41	54
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	46	48	50	51
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	59		64	65
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	6.8	8.5	13.5	14.8
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	10	16	20	20
Διάστ. Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in		1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m		20	30
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m		12	30
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-10 / +46		-15 / +46
		Θέρμανση	°C	-10 / +24		

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΣΕΙΡΑ PEAD-SM


Αντλίες Θερμότητας για Σύνδεση με Αεραγωγούς


 Μεση Στατικής 150Pa
 Ύψος εσωτερικής μονάδας 25cm


PEAD-SM 71/100/125/140



SUZ-SM71 VA



PUZ-SM100/125/140



Εσωτερική Μονάδα			PEAD-SM71JA	PEAD-SM100JA	PEAD-SM125JA	PEAD-SM140JA
Εξωτερική Μονάδα			SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140YKA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			2.310 €	3.030 €	3.750 €	4.380 €
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)			230 / 1ph / 50Hz		400 / 3ph / 50Hz	
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ			
Ψύξη	Όνομαστική Απόδοση	kw	7.1	9.5	12.1	13.4
	SEER		5.5	5.3	-	-
Θέρμανση	Όνομαστική Απόδοση	kw	8	11.2	13.5	15
	SCOP		3.9		-	-
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	250x1100x732	250x1400x732		250x1600x732
	Βάρος	kg	30	39	40	44
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	26-30-34	29-34-38	33-36-40	34-38-43
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	58	62	66	67
	Εξωτερική Στατική Πίεση	Pa	35 - 50 - 70 - 100 - 150			
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	880x840x330	981x1050x330		
	Βάρος	kg	55	78	85	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	51	54	56	57
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	66	70	72	73
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	15.1	20.5	12.2	
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	20	32	16	
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50
	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	3/8" - 5/8"		
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	30		40
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	30		
	Ψύξη	°C	-15 / +46			
Θέρμανση		°C	-10 / +24	-15 / +21		

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΣΕΙΡΑ PLA-ZM

R32

Αντλίες Θερμότητας Τύπου Κασέτας

PLA-M 71/100/125/140 EA
**Panel (PLP-6EA)
(ΠxΒxΥ)
950x950x40mm**

PUZ-ZM71 VHA

PUZ-ZM100/125/140 YKA


Εσωτερική Μονάδα			PLA-M71EA	PLA-M100EA	PLA-M125EA	PLA-M140EA
Εξωτερική Μονάδα			PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140YKA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			3.680 €	4.860 €	5.260 €	5.980 €
Παροχή Ρεύματος (V / ph / Hz)			230 / 1ph / 50Hz		400 / 3ph / 50Hz	
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ			
Ψύξη	Ονομαστική Απόδοση	kw	7.1	9.5	12.5	13.4
	SEER		7.6	7.5	-	-
Θέρμανση	Ονομαστική Απόδοση	kw	8	11.2	14.0	16.0
	SCOP		4.8		-	-
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	258x840x840		298x840x840	
	Βάρος	kg	21	24	26	
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	28-30-36	31-34-40	33-36-41	36-39-44
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	57	61	62	65
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	943x950x330		1338x1050x330	
	Βάρος	kg	70	123	125	131
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	49	51	52	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	67	69	70	
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	15.1	12.2		
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	20	16		
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50
	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in 3/8" - 5/8"			
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	55	100		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας	Ψύξη	°C	-15 / +46			
	Θέρμανση	°C	-20 / +21			

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΣΕΙΡΑ PEAD-ZM


Αντλίες Θερμότητας για Σύνδεση με Αεραγωγούς



PEAD-SM 71/100/125/140

 Μεσης Στατικής 150Pa
 Ύψος εσωτερικής μονάδας 25cm


PUZ-ZM71 VHA



PUZ-ZM100/125/140 YKA



Εσωτερική Μονάδα			PEAD-M71JAL	PEAD-M100JAL	PEAD-M125JAL	PEAD-M140JAL
Εξωτερική Μονάδα			PUZ-ZM71VHA	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM125YKA	PUZ-ZM140YKA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			3.340 €	4.610 €	5.150 €	6.000 €
Παροχή Ρεύματος (V / ph /Hz)			230 / 1ph / 50Hz		400 / 3ph / 50Hz	
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ			
Ψύξη	Ονομαστική Απόδοση	kw	7.1	9.5	12.5	13.4
	SEER		5.8	6.1	-	-
Θέρμανση	Ονομαστική Απόδοση	kw	8	11.2	14.0	16.0
	SCOP		3.9	4.1	-	-
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	250x1100x732	250x1400x732		250x1600x732
	Βάρος	kg	30	39	40	44
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	28-30-36	31-34-40	33-36-41	36-39-44
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	58	62	66	67
	Εξωτερική Στατική Πίεση	Pa	35 - 50 - 70 - 100 - 150			
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	943x950x330	1338x1050x330		
	Βάρος	kg	70	123	125	131
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	49	51	52	
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	67	69	70	
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	15.1	12.2		
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	20	16		
	Διάστ. Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50	50
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	3/8" - 5/8"		
	M. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	55	100	
	M. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	30		
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-15 / +46		
		Θέρμανση	°C	-20 / +21		

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΣΕΙΡΑ PCA-M



R32



Αντλίες Θερμότητας Εμφανή Τύπου Οροφής



PCA-M71/100/125 KA



SUZ-SM71 VA



PUZ-SM100/125YKA



Εσωτερική Μονάδα			PCA-M71 KA	PCA-M100 KA	PCA-M125 KA
Εξωτερική Μονάδα			SUZ-SM71 VA	PUZ-SM100VA	PUZ-SM125YKA
Τιμή Καταλόγου (Σετ)			2.630 €	3.220 €	4.080 €
Παροχή Ρεύματος (V / ρη /Hz)			230 / 1ph / 50Hz		400 / 3ph / 50Hz
Wi-Fi			ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ		
Ψύξη	Ονομαστική Απόδοση	kw	7.1	10.0	12.1
	SEER		6.5	6.3	-
Θέρμανση	Ονομαστική Απόδοση	kw	8	11.2	13.5
	SCOP		4.3	4.3	-
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	230x1280x680		230x1600x680
	Βάρος	kg	32	37	38
	Στάθμη Θορύβου (Lo-Mid-Hi) (SPL)	dB(A)	35-37-41		37-39-43
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	62	63	65
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	880x840x330		981x1050x330
	Βάρος	kg	55	56	85
	Στάθμη Θορύβου (SPL)	dB(A)	51	54	56
	Στάθμη Θορύβου (PWL)	dB(A)	66	70	72
	Ρεύμα Λειτουργίας Μεγ.	A	15.1	20.5	12.2
	Μέγεθος Ασφάλειας	A	20	30	16
	Διάσταση Βάσης Στήριξης (κέντρο-κέντρο)	cm	50	50	50
Εξωτερικές Σωληνώσεις	Διάμετρος	Υγρού / Αερίου	in	3/8" - 5/8"	
	Μεγ. Μήκος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	30	55
	Μεγ. Ύψος	Εξωτερ. / Εσωτερ.	m	30	
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Μονάδας		Ψύξη	°C	-15 / +46	
		Θέρμανση	°C	-10 / +24	-15 / +21

Τιμή Wi-Fi module (MAC 567): 75 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά ανακύκλωσης.
- Η τιμολόγηση των εμπορευμάτων γίνεται βάση της τιμής του τιμοκαταλόγου που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Εμπορεύματα εκτός συσκευασίας **ΔΕΝ** επιστρέφονται.
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.

Τραπεζικοί λογαριασμοί:



Επωνυμία: ΡΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑ Α.Ε.

IBAN: GR5502601240000310200122712

Αρ.Λογ. : 0026-0124310200122712



Επωνυμία: ΡΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑ Α.Ε.

Αρ. Λογ. : 5210-022026421



ΡΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑ Α.Ε.

Authorized Partner of



ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΑΕΡΤΟΥ 22 (CAPITAL CENTER) – ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

Τ.Θ.8910 - Τ.Κ.57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310902555, 2310908385, 2310946211

Email:romvoscl@otenet.gr Web:www.romvosclima.gr