



Οικιακός Κλιματισμός 2021






Σειρά Amber



Η κορυφαία πρόταση της Gree για εξαιρετική απόδοση ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, χάρη στη μοναδική τεχνολογία συμπιεστή 2-Stage, της ναυαρχίδας των συμπιεστών της Gree!

Διαθέσιμα σε



Σημεία που ξεχωρίζουν



Πατενταρισμένος συμπιεστής 2 σταδίων. Αξεπέραστη απόδοση. Κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας.



Εξαιρετική λειτουργία στις πιο αντίξοες συνθήκες. Θέρμανση από τους -30° C & Ψύξη έως τους +52° C.



Συνδυασμός των πλέον εξελιγμένων φίλτρων αέρα της Gree. Ασφαλές & υγιεινό περιβάλλον στον χώρο σας. Αντιβακτηριδιακή προστασία και απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.

Λειτουργίες



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		GRC-101QI/KAM2-N4		GRC-121QI/KAM2-N4		GRC-181QI/KAM2-N4		GRC-241QI/KAM2-N4	
	Εξωτερική μονάδα		GRCO-101QI/KAM2-N4		GRCO-121QI/KAM2-N4		GRCO-181QI/KAM2-N4		GRCO-241QI/KAM2-N4	
	Εναλλακτικός κωδικός		GWH09YD-S6DBA2A		GWH12YD-S6DBA2A		GWH18YE-S6DBA2B		GWH24YE-S6DBA2A	
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)		9212 (2700)	11942 (3500)	12044 (3530)	14330 (4200)	18084 (5300)	21154 (6200)	24000 (7034)	24000 (7034)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)		2388-17060 (700-5000)	2388-22178 (700-6500)	2900-17060 (850-5000)	3003-24566 (880-7200)	4094-24566 (1200-7200)	4094-31390 (1200-9200)	6800~30700 (2000~9000)	6824~32400 (2000~9500)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W		75-550-1800	130-745-2400	75-840-1900	130-950-2600	350-1180-2500	350-1450-3200	450-1850-3700	380-1750-3800
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)			8,5	5,1/5,7/3,8	8,5	5,1/5,7/4,0	7,5	4,4/5,1/3,4	6,5	4,1/5,3/3,5
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)			A+++	A+++/A+++/A	A+++	A+++/A+++/A+	A++	A+/A+++/A	A++	A++/A+++/A
Εύρος λειτουργίας	°C		-18~54	-30~24	-18~54	-30~24	-18~52	-30~24	-18~52	-30~24
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h		0,8		1,4		1,8		2	
Παροχή αέρα	m³/h		800/720/570/620/560/500/450		800/730/680/630/580/530/430		1200/1150/1050/950/850/780/600		1200/1050/950/900/850/800/750	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²		12-18		16-24		23-34		32-50	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό dB (A)		44/43/38/36/31/24/22		44/43/38/36/31/24/22		46/44/42/39/36/34/32		50/46/43/41/39/37/35	
	εξωτερικό dB (A)		53		54		56		58	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A)		58/53/48/46/41/34/32		58/53/48/46/41/34/32		60/54/52/49/46/44/42		64/60/57/55/53/51/49	
	εξωτερικό dB (A)		62		62		63		69	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm		996×301×225		996×301×225		1101×327×249		1101×327×249	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm		899×596×378		899×596×378		1003×790×427		1003×790×427	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg		13		13,5		16,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg		44,5		45,5		62,5		65	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch		1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-5/8"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση έσω-έξω	m		15		20		40		50	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10		10		20		30	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-hz		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere		16		16		25		25	
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα:			• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό)				• Φίλτρο Ενεργού Ανθρακα		• Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο	

Συνδυασμός των πλέον εξελιγμένων φίλτρων αέρα της Gree



Συμπιεστής 2 σταδίων





Σειρά Fairy



Η κομψή επιλογή με το σύγχρονο design με τις χαρακτηριστικές καμπύλες, που συνδυάζει αυξημένες αποδόσεις και ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας!

Διαθέσιμα σε



Σημεία που ξεχωρίζουν



Συνδυασμός των πλέον εξελιγμένων φίλτρων αέρα της Gree. Ασφαλές & υγιεινό περιβάλλον στον χώρο σας. Αντιβακτηριδιακή προστασία και απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.



Δυνατότητα οριζόντιας & κάθετης κίνησης των περσίδων. Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον χώρο. Μέγιστη άνεση.



Δυνατότητα επιλογής 7 ταχυτήτων ανεμιστήρα.

Λειτουργίες

Υψηλή Απόδοση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

-20°C Θέρμανση

Ιονιστής Cold Plasma

I Feel

3D Airflow

Κίνηση Περσίδας Αρ-Δεξ, 130°

7 ταχύτητες Ανεμιστήρα

Φίλτρα Αέρα

WiFi

Αθόρυβη Λειτουργία

Αφύγρανση

Blue Fin

Λειτουργία Turbo

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αυτοδιάγνωση

Λειτουργία 8°C

Τεχνολογία κατά της Μούχλας

Εκκίνηση Χαμηλής Τάσης

Λειτουργίες Ύπνου

Αυτόματη Λειτουργία

Χρονοδιακόπτης

Ενδειξη LED

Κλειδίωμα

3D Swing Air Flow



Συνδυασμός των πλέον εξελιγμένων φίλτρων αέρα της Gree

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα		GRC-101QI/KFR-N4		GRC-121QI/KFR-N4		GRC-181QI/KFR-N4		GRC-241QI/KFR-N4	
	Εξωτερική μονάδα		GRCO-101QI/KFR-N4		GRCO-121QI/KFR-N4		GRCO-181QI/KFR-N4		GRCO-241QI/KFR-N4	
	Εναλλακτικός κωδικός		GWH09ACC-K6DNA1A		GWH12ACC-K6DNA1D		GWH18ACD-K6DNA1D		GWH24ACE-K6DNA1A	
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)		9212 (2700)	10236 (3000)	11942 (3500)	12522 (3670)	17742 (5200)	18084 (5300)	23884 (7000)	25249 (7400)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)		1706-3600 (500-3600)	1706-14672 (500-4300)	3071-13307 (900-3900)	3071-15354 (900-4500)	4299-22519 (1260-6600)	3821-23202 (1120-6800)	6585-30196 (1930-8850)	6142-36270 (1800-10630)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W		90-805-1400	160-779-1500	220-1085-1450	220-990-1500	380-1528-2450	350-1410-2600	430-1900-3100	430-1897-3750
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)			6,8	4,1/5,1/3,3	7	4,0/5,1/3,2	7	4,0/5,1/3,4	6,5	4,0/5,1/3,3
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)			A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/B
Εύρος λειτουργίας	°C		-15~43	-22~24	-15~43	-22~24	-15~43	-22~24	-15~43	-22~24
Ικανότητα αφύγρανσης	L/h		0,8		1,4		1,8		2,4	
Παροχή αέρα	m³/h		610/570/540/470/440/420/390		680/620/560/490/450/420/390		800/720/650/610/570/520/470		1250/1100/1000/950/900/850/750	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²		12-18		16-24		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό	dB (A)	40/37/35/32/30/28/26		42/38/36/34/32/29/26		45/43/41/38/35/34/31		48/45/42/39/37/36/33	
	εξωτερικό	dB (A)	50		52		57		57	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό	dB (A)	54/48/46/44/41/35/33		57/50/48/46/44/41/38		59/57/55/52/49/48/45		63/60/57/54/52/51/48	
	εξωτερικό	dB (A)	61		62		64		67	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm		889×294×212		889×294×212		1013×307×221		1122×329×247	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm		782×540×320		848×596×320		965×700×396		965×700×396	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg		11		11		13,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg		26,5		30,5		43,5		53,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch		1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση έσω-έξω	m		15		20		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10		10		10		10	
Παροχή ρεύματος	V-Φ-hz		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere		10		16		16		25	
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα:			• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό)				• Φίλτρο Ενεργού Ανθρακα		• Φωτοκαταλυτικό Φίλτρο	



Προηγμένη τεχνολογία
ποιότητας αέρα Cold Plasma




Καινοτομική τεχνολογία
αυτοκαθαρισμού 4 σταδίων
της Gree

Σειρά Pular ^{NEO}



Η σειρά κλιματιστικών της Gree συνδυάζει ποιότητα, εξελιγμένες τεχνολογίες, οικονομία και αξιοπιστία. Ήρθε για να αλλάξει το κλίμα στο χώρο σας!

Διαθέσιμα σε



Σημεία που ξεχωρίζουν



Δυνατότητα οριζόντιας & κάθετης κίνησης των περσίδων. Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον χώρο. Μέγιστη άνεση.



Προηγμένη τεχνολογία ιονιστή της Gree. Αναβαθμισμένη ποιότητα & υγιεινή του αέρα. Μοναδική αίσθηση φρεσκάδας & ευεξίας.



Καινοτομική λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4 σταδίων. Απομάκρυνση ρύπων & οσμών.

Λειτουργίες



Υψηλή Απόδοση



Εξοικονόμηση Ενέργειας



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Ιονιστής Cold Plasma



I Feel



3D Airflow



7 ταχύτητες Ανεμιστήρα



Φίλτρα Αέρα



WiFi



Αδύρμη Λειτουργία



Blue Fin



Αφύγρανση



Λειτουργία Turbo



Εξυπνη Απόφυξη



Αυτοδιάγνωση



Λειτουργία 8°C



Τεχνολογία κατά της Μούχλας



Εκκίνηση Χαμηλής Τάσης



Λειτουργίες Ύπνου



Χρονοδιακόπτης



Ενδειξη LED



Κλειδώμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KPL-N4	GRC-121QI/KPL-N4	GRC-161QI/KPL-N4	GRC-181QI/KPL-N4	GRC-241QI/KPL-N4					
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KPL-N4	GRCO-121QI/KPL-N4	GRCO-161QI/KPL-N4	GRCO-181QI/KPL-N4	GRCO-241QI/KPL-N4					
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09AGA-K6DNA1A	GWH12AGB-K6DNA1A	GWH18AGD-K6DNA1A	GWH18AGD-K6DNA1E	GWH24AGE-K6DNA1A					
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	8530 (2500)	9554 (2800)	10918 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	18084 (5300)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	1706-11089 (500-3250)	1706-11942 (500-3500)	3071-12283 (900-3600)	3071-13648 (900-4000)	3412-18084 (1000-5300)	2388-19278 (1000-5650)	2900-21496 (850-6300)	3583-23884 (1050-7000)	6800-30200 (2000-8850)	6150-32200 (1800-9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150-720-1300	140-750-1500	220-991-1300	220-916-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	100-1510-2300	240-1393-2350	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,5	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1	6,4	4,0/5,1	7,3	4,2/5,7/3,5	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/A
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρανσης	L/h	0,6		1,4		1,8		1,9		2,4	
Παροχή αέρα	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1000/850/760/650/580/520/450	1250/1100/1000/950/900/850/800					
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	10-16	15-22	21-31	23-34	27-42					
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό dB (A) εξωτερικό dB (A)	38/36/34/32/28/25/21	51	41/37/35/33/30/26/24	51	43/39/37/34/32/30/29	55	45/42/41/37/34/29/26	56	48/44/41/40/38/36/33	59
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A) εξωτερικό dB (A)	55/48/46/44/40/37/33	62	56/49/47/45/42/38/36	64	56/52/50/47/45/43/42	65	60/55/54/50/47/42/39	65	64/59/56/55/53/51/48	70
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	704x260x185	779x260x185	982x311x221	982x311x221	1075x333x246					
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x550x330	732x550x330	732x550x330	802x555x350	958x660x402					
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	7,5	8	13,5	12,5	16					
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	25	25	26,5	30,5	41,5					
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"					
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15	15	25	25	25					
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	10	10	10					
Παροχή ρεύματος	V-Φ-hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50					
Ασφάλεια	Ampere	10	16	16	16	16					
Προηγμένα Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα:		• Φίλτρο Τριπλής Δράσης 3 σε 1 (Ιόντων Αργύρου, Κατεχίνης, Αντιβακτηριδιακό)					• Φίλτρο Ενεργού Ανθρακα				



Ποια είναι η GREE



1^{στα} 3

Κλιματιστικά παγκοσμίως
κατασκευάζονται
στα εργοστάσια της **GREE**



Παρουσία σε
160+ ΧΩΡΕΣ



400

εκατομμύρια

ΧΡΗΣΤΕΣ
σε όλο τον κόσμο



15.000+
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ R&D



πάνω από
70.000

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΤΕΝΤΕΣ



929+

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
δοκιμών

Αποκλειστικός Διανομέας για την Ελλάδα

Η Clima Quest, εταιρεία του Ομίλου Quest, είναι ο αποκλειστικός διανομέας της Gree για την Ελληνική αγορά. Με γνώμονα την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη κάθε πελάτη και όχημα την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του Ομίλου Quest, η Clima Quest αναπτύσσεται με στόχο να κάνει την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της Gree διαθέσιμη σε όλους.



Διάθεση & Υποστήριξη:



Clima Quest

Clima Quest MAE

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 76, Καλλιθέα
τηλ. 211 999 4500, fax: 211 999 1599
www.gree.gr