

ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ CARRIER

42WM

ΤΟΙΧΟΥ



Λύση επεξεργασίας αέρα

Οι τερματικές μονάδες τοίχου 42WM προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχεδιασμένων κυρίως για οικιακές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Με την δυνατότητα κινητήρων EC μεταβλητής ταχύτητας επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς ρυθμίζεται η ισχύς παρέχοντας παροχή αέρα προσαρμοσμένη στο χώρο.

- ✓ Διαθέσιμα μόνο για 2 σωλήνες εφαρμογές τόσο σε AC όσο και σε EC κινητήρες με δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης σε RS 485 πλακέτα επικοινωνίας MODBUS
- ✓ Περιβλήμα κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο πλαστικό υλικό ABS UL94 HB, με υψηλές τεχνικές ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα πτερύγια είναι εξοπλισμένα με χειροκίνητη ρύθμιση στη βασική έκδοση και κινούμενα με τηλεχειριστήριο στην έκδοση I.
- ✓ Συνθετικό φίλτρο, πλενόμενο και εύκολα προσβάσιμο
- ✓ Ανεμιστήρας εφαπτομενικής ροής (Tangential fan)
- ✓ Κινητήρας έκδοσης AC μονοφασικός 6-ταχυτήτων (τρεις συνδεδεμένες) με πυκνωτή, εξοπλισμένος με ρουλεμάν που λιπαίνονται εφ' όρου ζωής και στερεώνονται σε αντικραδασμικά και αυτολιπαινόμενα στηρίγματα και με εσωτερική θερμική προστασία κλάσης πυροπροστασίας IP20, class B.
- ✓ Κινητήρας έκδοσης EC, μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες (brushless)
- ✓ Εναλλάκτης κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα



42WM AC ΜΟΤΕΡ

2-σωλήνιου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ



42WM100CT----	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.021
42WM200CT----	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.060
42WM300CT----	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.128
42WM400CT----	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.171

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ



42WM100CTH-A-	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.165
42WM200CTH-A-	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.204
42WM300CTH-A-	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.276
42WM400CTH-A-	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.319

42WM EC ΜΟΤΕΡ

2-σωλήνιου τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΝΕΣ



42WM109CT----	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.237
42WM209CT----	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.276
42WM309CT----	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.344
42WM409CT----	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.387

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (kW)		ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h (Ταχυτ. Μεγ.-Ελαχ.)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Β x Υ (mm)	Τιμή (€)
	ΨΥΞΗ (ΟΛΙΚΗ / ΑΙΣΘΗΤΗ)	ΘΕΡΜΑΝΣΗ			

FCU ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΜΕ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ



42WM109CTH-A-	1,44 / 1,85	2,18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.381
42WM209CTH-A-	1,73 / 2,16	2,62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.420
42WM309CTH-A-	2,24 / 3,00	3,23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.492
42WM409CTH-A-	2,93 / 3,76	4,28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.535

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.

Λειτουργία Ψύξης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27°C DB / 19°C WB
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 7°C / 12°C

Λειτουργία Θέρμανσης (2-σωλήνια):

- Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20°C
- Θερμοκρασία νερού προσαγωγής - επιστροφής 45°C / 40°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Τιμή (€)
9025319	Αντλία συμπυκνωμάτων (εγκατεστημένη στο μηχανήμα)	307
9025309	Αντλία συμπυκνωμάτων	292
9025311W	2-οδη βάνα FV2S (μεγέθn 10/20)	122
9025313W	2-οδη βάνα FV2S (μεγέθn 30/40)	125
9025321W	3-οδη βάνα FV3S (μεγέθn 10/20)	130
9025323W	3-οδη βάνα FV3S (μεγέθn 30/40)	134
9025191	Κιτ επίτοιχης ή κρυφής εγκατάστασης (μεγέθn 10/20)	274
9025193	Κιτ επίτοιχης ή κρυφής εγκατάστασης (μεγέθn 30/40)	302
3021274	RS 485 κάρτα επικοινωνίας MODBUS	62

Οι τιμές επιβαρύνονται με τέλη ανακύκλωσης & το νόμιμο ΦΠΑ.