

Τοίχου

Μοντέλο			FP-34BA2/D-K(E)	FP-51BA2/D-K(E)	FP-68BA2/D-K(E)	FP-85BA2/D-K(E)	FP-51BWA2/A-K(E)	FP-85BWA2/A-K(E)
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	2,0 / 2,3	2,5 / 2,8	3,6 / 4,1	4,0 / 4,5	1,4 / 2,0	3,1 / 3,3
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,11	0,13	0,17	0,19	0,08	0,11
	Πτώση πίεσης	kPa	18	25	52	60	20	60
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	360/320/290	550/390/340	680/600/530	850/708/616	450/383/323	650/560/490
		CFM	212/189/166	324/243/216	400/324/282	500/417/363	265/225/190	383/330/288
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	35	40	43	48	42	50
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	845x180x275	840x180x275	940x200x298	940x200x298	840x180x275	940x200x298
	Συσκευασία	mm	918x258x370	918x258x370	1013x288x395	1013x288x395	918x258x370	1013x288x395
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	10 / 12,5	10 / 12,5	12 / 16	12 / 16	10 / 12,5	12 / 16

Οροφής κρυφά

Μοντέλο			FP-34WAH/GHL-K	FP-51WAH/GHL-K	FP-68WAH/GHL-K	FP-85WAH/GHL-K	FP-102WAH/GHL-K	FP-136WAH/GHL-K	FP-170WAH/GHL-K	FP-204WAH/GHL-K
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	2,0 / 2,3	3,1 / 3,5	3,55 / 4,5	4,5 / 4,9	5,2 / 6,3	6,9 / 8,2	7,2 / 9,2	10,2 / 12
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,10	0,15	0,17	0,21	0,25	0,33	0,34	0,49
	Πτώση πίεσης	kPa	15	30	23	30	35	25	36	30
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	450/338/225	590/428/225	750/563/375	930/698/465	1100/825/550	1400/1050/700	1700/1275/850	2000/1500/1000
		CFM	265/199/132	347/252/132	441/331/221	547/411/274	647/485/324	824/618/418	1000/750/500	1177/882/588
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	39/33/27	39/38/33	41/38/34	46/39/36	49/39/34	48/45/42	49/45/40	52/50/48
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235
	Συσκευασία	mm	773x603x325	893x603x325	993x603x325	1093x603x325	1173x603x325	1473x603x325	1608x603x325	1713x603x325
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	14,4 / 19,2	17 / 21,9	18,9 / 24	20,8 / 26,2	21,9 / 27,5	31,5 / 37,5	34,1 / 41,6	38 / 44,5

Κασέτες

Μοντέλο			FP-125XD/B-T(E) / TB03	FP-140XD/B-T(E) / TB03	FP-160XD/B-T(E) / TB03	FP-180XD/B-T(E) / TB03
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	6,0 / 6,9	7,4 / 8,4	8,4 / 9,0	9,5 / 10,5
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,29	0,35	0,40	0,45
	Πτώση πίεσης	kPa	21	30	30	33
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	1090/860/760	1400/1160/1000	1500/1200/1000	1640/1360/1200
		CFM	641/506/447	824/683/589	883/706/589	965/800/706
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	43	50	51	50
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Αποκείμεσης	inch	1"	1"	1"	1"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x320
	Πάνελ	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
	Συσκευασία Μονάδας	mm	963x963x325	963x963x325	963x963x325	963x963x409
	Συσκευασία Πάνελ	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Βάρος Μονάδας Καθαρό / Μικτό		Kg	27 / 34	27 / 35	27 / 35	32 / 41
Βάρος Πάνελ Καθαρό / Μικτό		Kg	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11

Δαπέδου εμφανή

Μοντέλο			FP-22LM/D-K	FP-34LM/D-K	FP-51LM/D-K	FP-68LM/D-K	FP-85LM/D-K	FP-102LM/D-K	FP-119LM/D-K
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	1,4 / 2,0	1,9 / 2,3	2,8 / 3,4	3,2 / 3,8	4,25 / 4,9	5,0 / 5,9	5,3 / 6,45
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,07	0,09	0,14	0,16	0,21	0,25	0,26
	Πτώση πίεσης	kPa	10	15	18	21	27	18	20
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	300/250/200	400/350/300	580/500/420	680/530/380	760/600/400	1000/740/510	1100/860/610
		CFM	177/147/118	235/206/177	341/294/247	400/312/224	447/353/235	588/435/300	647/506/359
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	36/32/28	38/35/31	39/35/30	42/34/25	45/40/30	48/39/30	50/43/34
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξοδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	Αποκείμεσης	inch	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	895x230x680	895x230x680	1050x230x680	1050x230x680	1050x230x680	1350x230x680	1350x230x680
	Συσκευασίας	mm	1123x693x300	1123x693x300	1278x693x300	1278x693x300	1278x693x300	1628x693x300	1628x693x300
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	23 / 30	23 / 30	27 / 34	27 / 34	28 / 35	33 / 41	33 / 41

Δαπέδου οροφής

Μοντέλο			FP-34ZD-K(E)	FP-51ZD-K(E)	FP-68ZD-K(E)	FP-85ZD-K(E)	FP-102ZD-K(E)	FP-136ZD-K(E)	FP-170ZD-K(E)	FP-204ZD-K(E)
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	1,9 / 2,4	2,8 / 3,4	3,5 / 4,1	3,6 / 4,2	5,2 / 6,0	6,35 / 6,7	8,9 / 10,8	9,9 / 12,2
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,12	0,14	0,16	0,20	0,27	0,32	0,40	0,44
	Πτώση πίεσης	kPa	22	26	48	20	96	96	144	106
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	400/310/220	510/420/330	680/580/520	690/600/510	910/790/770	1030/900/870	1800/1500/1400	1940/1700/1600
		CFM	235/182/129	300/247/194	400/341/306	406/353/300	536/467/453	606/530/512	1059/883/824	1142/1000/942
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	37/35/32	38/38/33	45/44/42	47/45/41	49/45/44	48/46/44	50/48/46	55/54/51
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξοδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	840x695x238	840x695x238	840x695x238	840x695x238	1300x600x188	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238
	Συσκευασίας	mm	963x833x345	963x833x345	963x833x345	963x833x345	1417x727x263	1417x727x263	1717x833x345	1717x833x345
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	26 / 33	26 / 33	27 / 34	27 / 34	31,5 / 36,5	32,5 / 37,5	48,5 / 57	48,5 / 57

Chiller R32

Μοντέλο			LSQWRF35VM/NhA-M	LSQWRF60VM/NhA-M
Απόδοση	Ψύξη	kW	32	60
	Θέρμανση	kW	35	65
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	3Ph,380-415V,50Hz	3Ph,380-415V,50Hz
Κατανάλωση	Ψύξη	kW	11,7	20,8
	Θέρμανση	kW	10,6	19,9
SEER (Eurovent certified)			4,4	4,6
SCOP Average W35 (Eurovent certified)			3,9	3,9
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	m³/h	5,5	10,32
	Πτώση πίεσης	kPa	80	55
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξοδος	mm	DN32	DN50
Στάθμη θορύβου		dB(A)	62	68
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	1340x845x1605	2200x965x1675
	Συσκευασίας	mm	1420x920x1775	2267x1030x1867
Καθαρό βάρος/Μικτό		Kg	405/422	686/722
Ψυκτικό μέσο		type	R32	R32
Ποσότητα		Kg	5,5	5,5 X 2
Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας πλευράς νερού	Ψύξη	°C	12 / 7	12 / 7
	Θέρμανση	°C	40 / 45	40 / 45
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας νερού	Ψύξη	°C	5~20	5~20
	Θέρμανση	°C	35~50	35~50
Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας πλευράς αέρα	Ψύξη	°C	35	35
	Θέρμανση	°C	7	7
Εύρος λειτουργία εξωτερικής θερμοκρασίας	Ψύξη	°C	-15~52	-15~52
	Θέρμανση	°C	-20~40	-20~40